

MPE25-6,3



Особливості

Артикул	004648009
Назва	MPE25-6,3
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	2,2
Діапазон налаштування струму (A)	4,0 - 6,3
Розчеплювач короткого замикання	82
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



- [Каталог](#)
- [3D Модель](#)
- [Інструкція](#)
- [CE декларація](#)
- [Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	4.0...6.3A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	81.9...81.9A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальний струм з довгим навантаженням I _n	6,3A
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	2,2kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	2,2kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400В змінного струму AC	100kA
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

