

# MPE25-16



## Особливості

Артикул	004648011
Назва	MPE25-16
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	7,5
Діапазон налаштування струму (A)	10-16
Розчеплювач короткого замикання	208
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

## Інша документація



- [Каталог](#)
- [3D Модель](#)
- [Інструкція](#)
- [CE декларація](#)
- [Файл Eplan](#)

## ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	10.0...16.0A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	208...208A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номинальна напруга	400...690V
Номинальний струм з довгим навантаженням I <sub>n</sub>	16A
Номинальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	7,5kW
Номинальна потужність при AC-3, 400 В	7,5kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I <sub>cu</sub> при 400В змінного струму AC	50kA
Ступінь захисту IP	IP20