

MPE25-25



Особливості

Артикул	004648013
Назва	MPE25-25
Категорія	Автомат захисту двигуна
Р AC3 (kW)	11
Діапазон налаштування струму (A)	20 - 25
Розчеплювач короткого замикання	325
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	20.0...26.0A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	325...325A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номинальна напруга	400...690V
Номинальний струм з довгим навантаженням I _n	25A
Номинальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 V	11kW
Номинальна потужність при AC-3, 400 V	11kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400V змінного струму AC	50kA
Ступінь захисту IP	IP20

Креслення

