

MPE80-65



Особливості

Артикул	004648017
Назва	MPE80-65
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	30
Діапазон налаштування струму (A)	50-65
Розчеплювач короткого замикання	845
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	50...65A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	845...845A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнітна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	15kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	30kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400В змінного струму AC	60kA
Ступінь захисту IP	IP20
Висота	125mm
Ширина	54mm
Глибина	157mm