

MPE80-80



Особливості

Артикул	004648018
Назва	MPE80-80
Категорія	Автомат захисту двигуна
P AC3 (kW)	37
Діапазон налаштування струму (A)	65-80
Розчеплювач короткого замикання	1040
Максимальна номінальна робоча напруга (V AC)	690

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000074
Категорія	Motor protection circuit-breaker
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	65...80A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	1040...1040A
Чутливий до обриву фази	1
Система розчеплення	Термомагнитна
Номінальна напруга	400...690V
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В	15kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В	37kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Рамкова клема
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем	
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги	
Кількість полюсів	3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність Icu при 400В змінного струму AC	60kA
Висота	125mm
Ширина	54mm
Глибина	157mm