

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ФАСАДІВ (Дахів, терас, зовнішніх поверхонь різних типів.)



Застосовується для швидкого та ефективного видалення:

- дорожніх та атмосферних забруднень,
- наростів водоростей та грибків,
- смоляних, масляних та нафтових забруднень,
- сажи,
- органічних залишків від комах та птахів.

Засіб підходить для таких типів поверхонь:

Пластик, кераміка, камінь, бетон, нержавіючий метал, фарбований метал, цегла, черепиця.

Завдяки своїй унікальній формулі, **засіб ефективно видаляє** найскладніші забруднення. Для більш ефективного очищення рекомендуємо використовувати апарати високого тиску з піноутворювачем. Точний розрахунок концентрації готового розчину залежить від моделі піноутворювача. **1 кг концентрованого засобу вистачить для обробки та очищення 100 кв.м. поверхні.**

Рекомендації щодо застосування:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСІБ НЕОБХІДНО ЗБОВТАТИ

Допускається збільшення концентрації робочого розчину (не допускати висихання розчину на поверхні).

Рекомендована температура робочого розчину для використання 20-40°C.

Для зовнішнього миття будівлі і фасадів, в залежності від ступеня забруднення:

- Розведіть засіб згідно розрахунку у таблиці вище (рекомендована концентрація, в залежності від ступеню забруднень 5-15%).

Готовий розчин нанести на поверхню за допомогою розпилювача, валика або апарату високого тиску, витримати **5-20 хвилин**. За потреби застосуйте щітку. Після обробки ретельно змийте водою. При потребі, проведіть обробку поверхні декілька разів.

Не змішувати з іншими засобами. Обережно використовувати для обробки поверхонь, чутливих до впливу лугу (алюміній, цинк, мідь, хром, дерев'яний шпон, лак та ін.)

Перед застосуванням рекомендовано перевірити засіб на сумісність з поверхнею, що обробляється.