Технічний бюлетень

CL-MOLD

Засіб для видалення цвілі

Опис

Спеціальна рідина з протигрибковою дією для внутрішнього та зовнішнього використання. Очищає та дезінфікує поверхні від плісняви, бактерій та водоростей.
Не має запаху, тому є екологічно чистим та безпечним для користувача.

Сфери застосування

Його можна наносити на пофарбовані поверхні, уражені пліснявою, але він також діє проактивно, запобігаючи розмноженню мікроорганізмів на поверхні фарби, у приміщеннях з підвищеною вологістю. Він дуже ефективний при використанні на стінах, стелях, натуральному камінні, цеглі, цементі, басейнах тощо. Крім того, його можна використовувати для знезараження грибків і підтримки санітарних умов у таких приміщеннях, як кухні, ресторани, готелі, промисловість або харчові склади, пекарні тощо.

Технічні характеристики

Вигляд:	рідина
Колір:	світло-блакитний
Щільність:	1 кг/л
pH:	6-7

Спосіб застосування

Як рідина для видалення плісняви: CL-MOLD наноситься нерозбавленим на поверхню, уражену цвіллю, бактеріями або водоростями, за допомогою ганчірки або губки і залишається діяти щонайменше на 24 години. Потім видаляємо залишки цвілі губкою, промиваємо чистою водою і даємо повністю висохнути.
Профілактичне використання: час від часу наносимо CL-MOLD на пофарбовані поверхні, щоб забезпечити довготривалий захист від розмноження мікроорганізмів.
Дезінфікуюче застосування: Як дезінфікуючий засіб CL-MOLD наноситься на поверхні в розведенні з водою у співвідношенні 1:10.

Витрата

15-20 $м^2$/л, в залежності від поверхневого поглинання.

Пакування

Контейнери об'ємом 1 л.

Термін придатності – зберігання

24 місяці з дати виробництва, за умови зберігання в оригінальній, нерозкритій упаковці, при температурі від +5ºC до +35ºC. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Примітки

Ознайомтеся з інструкціями щодо безпечного використання та запобіжними заходами, написаними на упаковці.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu

Технічна інформація та інструкції, наведені в цьому технічному паспорті, ґрунтуються на знаннях і досвіді відділу досліджень і розробок нашої компанії, а також на результатах тривалого застосування продукту на практиці. Рекомендації та пропозиції щодо використання продукту надаються без гарантії, оскільки умови на об'єкті під час застосування знаходяться поза контролем нашої компанії. Тому користувач несе відповідальність за підтвердження того, що обраний продукт підходить для передбачуваного застосування. Дана редакція цього технічного паспорта автоматично скасовує будь-яку попередню редакцію, що стосується того ж продукту. | Редакція: 08.01.2024