

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

Нітроцелюлозний ґрунт SN100

28.05.2022

Загальна інформація		Основні характеристики	
Назва продукту (КОД)	Нітроцелюлозний ґрунт SN100	Нанесення	Температура в межах 15-35 С
Тип продукту	Нітроцелюлозний 1 компонентний прозорий ґрунт	Зберігання	Продукт зберігати в складських приміщеннях захищених від попадання вологи та прямих сонячних променів при температурі 5-40 С
Затверджувач		Рекомендована витрата	
Призначення	Паркет, сходи, дерев'яна підлога	Метод нанесення	Пневматичне розпилення, валик, пензель.
Опис	<ul style="list-style-type: none">Висока еластичність при точковому навантаженніШвидке сушінняВідмінна еластичність при руху паркету	Строк придатності	24міс При тривалому зберіганні необхідно ретельно перемішати продукт для однорідності
		Упакування	1л, 2,5л, 5л, 25л
Технічні характеристики		Нанесення	
Сухий залишок	27%±1% (EN ISO 3251:2003)	Підготування поверхні	Поверхня має бути сухою і чистою без масляних плям, воску та бруду.
Вязкість	150s±40 (EN ASTM D 1200-94)	Змішування	SN100 100 Розчинник N1 10-20
Адгезія	CAT 0±1 (EN ISO 2004:1992)		Нанесення
Життєздатність суміші	-		

The above information is given in good faith based on everything we know about the specific product. Every applier must take upon him to test the above information according to their personal work requirements before the application of the product. Sylac S.A. does not carry any responsibility for any damage that can result from the above information and instructions.