

Мотор-привод для автоматичних вимикачів BA78E

1. Загальні відомості про виріб



Мотор-привод призначений для для дистанційного включення і відключення автоматичного вимикача BA78E.

Застосовується в схемах автоматичного введення резерву, автоматичного повторного включення і т.п.

Управління вимикачем за допомогою приводу здійснюється дистанційно, згідно схеми керування, або безпосередньо при впливі на рукоятку управління (ручне керування), яка знаходиться в комплекті приводу.

2. Основні технічні характеристики

Номінальна змінна напруга кіл керування, В	230
Допустиме відхилення напруги керування	85-110%
Номінальна частота, Гц	50
Споживана потужність (при включенні/відключенні), Вт	200
Зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)	1000
Ступінь захисту	IP20
Діапазон робочих температур, °С	-30...+60
Кліматичне виконання та категорія розміщення	УХЛ3

3. Рекомендації з монтажу

Привод кріпиться до корпусу вимикача за допомогою метизів.

У разі, якщо привод замовляється разом з вимикачем, він постачається вже встановленим на вимикач з обов'язковою перевіркою роботи і відповідності схеми керування перед відправленням.

4. Електрична схема керування



5. Алгоритм роботи

- для включення вимикача необхідно замкнути клеми 4-2. Після включення вимикача контакт мікроперемикача розімкнеться та зніме напругу з кола керування;
- для відключення вимикача необхідно замкнути клеми 4-3. Після відключення вимикача контакт мікроперемикача розімкнеться та зніме напругу з кола керування;
- при відключенні автоматичного вимикача за захистом (тепловим або максимально струмовим) або за допомогою кнопки «Тест», для повторного включення необхідно спочатку подати на привод команду на відключення (4-3), після чого - на включення (4-2).

6. Гарантійні зобов'язання та свідоцтво по прийняттю

Підприємство-постачальник гарантує відповідність мотор-приводу заявленим технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації - 36 місяців з дати продажу.

Мотор-привод виготовлений і прийнятий відповідно до вимог діючого Технічного регламенту і визнаний придатним для експлуатації.

М.П.

Адреса та контактні дані постачальника:

ТОВ «Неоелектро»

Україна, 03027, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Новосілки, вул. Васильківська, 2-А.

Тел./факс: +38 (044) 222-85-88.

E-mail: office@neoelektro.com.ua.