



M-WiFi

Wi-Fi комунікатор

Паспорт



ТОВ «Тірас-12»

Україна, м. Вінниця,
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8



Більше інформації на сайті
tiras.technology

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунікатор M-WiFi призначений для передавання повідомлень від приладів приймально-контрольних охоронних (далі – ППКО) Orion NOVA XS/XS(i)/S/S(i)/M/M(i)/L/L(i), Orion NOVA S/M/L (LTE) та приладів приймально-контрольних пожежних (далі – ППКП) Tiras Prime S/M, Prime A mini через мережу Wi-Fi.

При роботі з ППКП Tiras PRIME S/M та Prime A mini комунікатор виконує функцію пристрою передавання пожежної тривоги та попередження про несправність і призначений для передавання сповіщень на устаткування індикації центрів приймання тривожних сповіщень СПТС «Мост-П» або «MISTO Security Platform».

Комунікатор відповідає ДСТУ EN 54-21 (тип 1 або тип 2 згідно з Додатком А, ДСТУ EN 54-21).

Комунікатор призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики комунікатора наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Технічні характеристики комунікатора

Найменування параметра	Значення
Діапазон частот радіосигналу, МГц	2.4 ГГц ~ 2.5 ГГц (2400 МГц ~ 2483.5 МГц)
Потужність передавача, мВт, не більше	100
Протоколи	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Напруга живлення, В	10.3-15.2
Струм споживання при роботі від напруги живлення 12 В, мА, не більше	50
Габаритні розміри без стійок (Ш×В×Г), мм	30×14×65
Маса, г, не більше	10
Діапазон робочих температур при відносній вологості до 75% без утворення конденсату	від -10°C до +40°C
Середній строк експлуатації, років	10

3 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Конструкція комунікатора забезпечує можливість його встановлення в універсальний слот ППКО або ППКП. В нижній частині плати є 2 отвори для фіксації комунікатора на платі ППКО або ППКП за допомогою стійок (входять до комплекту).

Налаштування комунікатора здійснюється при налаштуванні ППКО або ППКП, в складі з яким він працює, згідно з його експлуатаційною документацією.

4 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпакування необхідно провести зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати наступному.

Таблиця 4.1 – Цілісність та комплектність комунікатора

Найменування	Кількість, (шт.)
Комунікатор M-WiFi	1
Паспорт	1
Стійка	2

Увага! Характеристики та комплектація комунікатора може бути змінена виробником без додаткового інформування.

5 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТІ

Справжнім ТОВ «Тірас-12» заявляє, що тип радіобладнання комунікатора відповідає Технічному регламенту радіобладнання.

Комунікатор розроблено так, що він може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України, та не вимагає отримання дозволу на експлуатацію в Україні.

Комунікатор відповідає технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Комунікатор сертифіковано в Державному центрі сертифікації засобів охоронного призначення відповідність вимогам стандартів серії: ДСТУ EN50131.

Сертифікат відповідності вимогам стандартів серії ДСТУ EN 54 виданий Державним центром сертифікації ДСНС України.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на сайті tiras.technology.

6 СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Комунікатор відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатування. Свідченням про приймання є наліпка на паспорті. Дата приймання збігається з датою виготовлення.

7 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОУТ

ТОВ «Тірас-12» (далі - виробник) гарантує відповідність комунікатора вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.

Гарантійний строк експлуатації - 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу комунікатора - гарантійний період обчислюється від дати виготовлення комунікатора.

(дата продажу) (підпис продавця) М.П.

Ремонт комунікатора проводиться виробником. Безкоштовному ремонту підлягають комунікатори, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до супровідної документації. Для ремонту комунікатор висилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи з питань ремонту.

Інформацію про транспортування та зберігання, обмеження відповідальності розміщено на сайті tiras.technology в розділі «Гарантія».

Утилізація комунікатора повинна проводитися відповідно до чинного законодавства.

8 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ У разі виникнення запитань, звертайтеся:

Відділ продажів: market@tiras.ua

Технічна підтримка: support@tiras.ua

Гарантійне та післягарантійне

обслуговування: otk@tiras.ua

Телефони (багатоканальні):

+38 (067) 564-73-75

+38 (095) 282-76-90

