Порівняння глибини монтажу точкового світильника при використанні ламп GU5.3, GU10 і ламп модульного типу

СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ MR16

BT-901

Потужність: **9 W**
Світловий потік: **760 LM**
Тип: **MR16**
Кут розсіювання: **60°**
Розсіювач: **ЛІНЗА**
Матеріал корпусу: **PL+AL**
Робоча напруга: **AC 175-265 V**
Розмір: **50X30 ММ**
ССТ: **НЕЙТРАЛЬНИЙ БІЛИЙ**
Кількість в ящ.: **100 ШТ.**
Гарантія: **2 РОКИ**

СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ MR16

BT-902

Потужність: **9 W**
Світловий потік: **760 LM**
Тип: **MR16**
Кут розсіювання: **120°**
Розсіювач: **ПЛАСТИК**
Матеріал корпусу: **PL+AL**
Робоча напруга: **AC 175-265 V**
Розмір: **50X30 ММ**
ССТ: **НЕЙТРАЛЬНИЙ БІЛИЙ**
Кількість в ящ.: **100 ШТ.**
Гарантія: **2 РОКИ**

СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ MR16

BT-903

Потужність: **7 W**
Світловий потік: **600 LM**
Тип: **MR16**
Кут розсіювання: **60°**
Розсіювач: **ЛІНЗА**
Матеріал корпусу: **PL+AL**
Робоча напруга: **AC 175-265 V**
Розмір: **50X22 ММ**
ССТ: **НЕЙТРАЛЬНИЙ БІЛИЙ**
Кількість в ящ.: **100 ШТ.**
Гарантія: **2 РОКИ**