

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБИ МИЮЧОГО СИНТЕТИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО «Prima Supra ж/д»



Пінний лужний миючий засіб на основі ефективних миючих компонентів і активних добавок **PRIMA SUPRA ж/д**.

Концентрований миючий засіб - ефективно очищає:

- Металеві, пластикові поверхні;
- Лакофарбові покриття від атмосферних забруднень;
- Колодкового пилу;
- Мінеральних масел, ЗОР;
- Бітуму, мазуту, нафтопродуктів.

При сильних і стійких забрудненнях допускається збільшення концентрації робочого розчину або часу експозиції (не допускати повного висихання розчину).

Рекомендовано для видалення експлуатаційних і технологічних забруднень при технічному обслуговуванні та ремонті автотранспорту.

Рекомендації щодо застосування

Перед застосуванням засіб необхідно збовтати.

Миття та знежирення виробляють механізованим (мийні струменеві машини, піногенератори, ультразвукові ванни) або ручним способом за допомогою аерозольного розпилу, щіток, губок або ганчірки.

Умови застосування розчину	Спосіб застосування	
	Механізований спосіб	Ручний спосіб
Концентрація % , об	3 – 6% (300 – 600 мл на 10 л води)	5 – 10% (500 – 1000 мл на 10 л води)
Температура, °С	20 – 60	20 – 40
Час експозиції, хв.	5 – 7	8 – 10
При сильних та стійких забрудненнях допускається збільшення концентрації робочого розчину або часу експозиції (не допускати повного висихання розчину)		

При механізованому (циркуляційному) способі застосування рекомендується приготувати робочий розчин і подавати його під тиском на всю поверхню, що омивається, протягом усього часу витримки, після чого промити чистою водою.

При механізованому (піногенератор) способі застосування, рекомендується приготувати робочий розчин, запінити поверхню, що очищається, після закінчення часу експозиції змити чистою водою.

При ручному способі застосування рекомендується приготувати робочий розчин і рівномірно наносити по всій поверхні за допомогою аерозольного розпилу, щіток, губок або ганчірки. Після часу витримки змити чистою водою.

Засіб зберігати в герметично закритій тарі в критих приміщеннях при температурі 0 ° + 30 °С.



ТОВ «НВП «Атлантик Хім»
ТМ «PRIMATERRA»
КОД ЄДРПОУ 38279934
61058, м. Харків,
вул. Данілевського, 6
тел. +380(68) 197-67-82
www.primaterra.ua

Заходи захисту під час роботи:

Окуляри, рукавички, розпіратори. При попаданні на шкірний покрив змити водою, просочений складом одяг зняти. Забороняється вдихати аерозольний туман. При попаданні на слизові оболонки очей промити холодною водою. Керуватися діючими на підприємстві інструкціями щодо проведення робіт та охорони праці.

Утилізація робочого розчину:

Утилізація відпрацьованого розчину Prima Supra бп проводиться шляхом зливу в промислову каналізацію.