

ПАСПОРТ



Корпус удароміцний з АБС-пластика e.plbox.180.240.130.blank, 180x240x130мм, IP65

Артикул: CP5022

ОПИС

Шафа ударостійка з АБС-пластику, навісного виконання з непрозорими дверцятами.

Основне призначення

Шафа ударостійка з АБС-пластика призначена для монтажу силового, захисного та розподільчого електрообладнання, пристроїв автоматики та управління, обладнання кабельних мереж, обладнання мереж передачі даних тощо.

Область застосування

Встановлюються всередині та зовні приміщень у місцях з підвищеним вмістом вологи та пилу.

Розмір монтажної панелі

Ширина 155 мм, висота 225 мм.

Конструктивні особливості (переваги)

Корпус виконаний з не підтримуючого горіння АБС-пластику.
Ступінь захисту: IP65.
Колір: RAL 7035 сірий.

Комплектуються монтажною панеллю:
сталевий оцинкований лист 1 мм
завтовшки, монтажна фурнітура для
кріплення, ключі до замків.
Удароміцні (IK 10)
З непрозорими дверцятами, що
закриваються на замки-засувки.
Експлуатаційний діапазон температур:
-25...+60°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CP5022
L (Довжина), мм	180
H (Висота), мм	240
Колір	RAL 7035
Діапазон робочих температур, °C	-25...+60
Ступінь захисту, IP	IP65
Пломбування відсіку DIN-обладнання	Не передбачено
Матеріал	ABS-пластик
Відповідність стандартам	не підлягає
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Номинальний струм I _n , A	630
Номинальна робоча напруга U _n , B	400
Ступінь механічної стійкості	IK10
Монтаж	навісний
Дверцята	Непрозорі

Кількість замків	1
W (Глибина), мм	130
Тип	Шафа
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Брошура : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)

2D-креслення *.DWG : [Завантажити](#)

3D модель *.STP : [Завантажити](#)