



Sigmar Vernici S.r.l.

Адреса: Via Palmarina, 62/1, 33048 San Giovanni al Natisone

UD, Італія

Тел: +39 0432 756261

Факс: +39 0432 756630

Email: info@sigmarvernici.com

Сайт: <https://www.sigmarvernici.com>

КОД ПРОДУКТУ : VOT 0059

НАЗВА: VOT 0059 - прозора тікова олія

ГРУПА : прозора тікова олія, зберігаюча ефект натурального дерева

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прозора олія-віск на основі натуральних компонентів із відновлюваної сировини для внутрішнього використання на паркеті, стільницях та інших поверхнях. Проста у нанесенні, добре проникає в деревину та створює гідрофобну поверхню з паропроникненням. Добре підкреслює структуру деревини. Рекомендується наносити в 2 шари, в залежності від методу нанесення та деревини. Не містить свинцю та кобальту.

VOT 0059	Щільність (20°C)	0,80-0,84 (см³)	IST 11/01
	В'язкість, Воронка Форда 4 (20°C)	11-13 сек	IST 11/08
	Сухий залишок	44-52 %	IST 11/06

НАНЕСЕННЯ:

Попередньо пошліфувати поверхню абразивом зерном P180, а потім зерном P320. Нанести VOT 0059 пензлем, валиком, або розпиленням і через 10 хвилин видалити зайві залишки матеріалу. Видалення залишків здійснюється сизалевою щіткою, або тканиною без ворсу. Через 16 годин сушки пошліфувати абразивом зерном P320, після чого нанести другий шар VOT 0059. Додавання затверджувача прискорює висихання та покращує механічну та хімічну стійкість (додавати не більше 10%).

Розхід	<ul style="list-style-type: none">8-10 г/м² - при нанесенні вальцями15-25 г/м² - при нанесенні пензлем, або валиком;25-30 г/м² - при нанесенні розпиленням. Перед розпиленням олію рекомендується підігріти, але температура не має перевищувати 30-35°C.
Сухий відлип	при 20 °C з хорошою вентиляцією - 4 години
Шліфування	Через 6-8 годин год при 20°C (в умовах хорошої вентиляції)
Штабелювання	Після 24 годин

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Необхідно зберігати продукт надійно запаковани в оригінальній тарі в умовах хорошої вентиляції з температурного діапазону від -5°C до +40°C та відсутності різких стрибків температури. Стандартна упаковка 1 кг та 25 кг

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Продукт призначений для професійного застосування!

Авангард КЛФ, ТОВ

вул. Городоцька 359, м. Львів, 79040

Сайт: www.avangardklf.com.ua

Тел. +38 (067) 360-4771; +38 (050) 445-6545

Email: kley.lak.farba@ukr.net

