

ATIS ANW-2MIRP-20W/3,6A Lite-S



СПЕЦИФІКАЦІЯ	
Камера	
Датчик зображення	1/3" CMOS-датчик з прогресивною розгорткою
Роздільна здатність	2МП
Ефективні пікселі	1920(H)*1080(V)
Стиснення	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Стиснення звуку	G711A/U
ТВ-система	PAL/NTSC
Час електронного затвору	Авто: 1/3-1/100000сек
Мінімальне освітлення	Колір: 0.04Люкс @ (F1.6, АРУ увімкнено), Ч/Б: 0Люкс з ІЧ
Співвідношення S/N	60дБ
Система сканування	Прогресивна
Відеовихід	Мережа
Кнопка скидання	За бажанням
Об'єktiv	
Фокусна відстань та кут огляду	3,6мм, горизонтальний кут огляду 73°, вертикальний кут огляду 40°, діагональний кут огляду 88°
Тип об'єктива	Фіксована фокусна відстань об'єктива 3,6мм
Керування фокусуванням	Фіксовано
Апертура	F2,0
Пікселі	2МП
Нічне бачення	
Додаткове світло	42μ x 2PCS
Доповнення світлової дистанції	25м
Стан індикатора доповнення	Автоматичне керування
Увімкнення додаткового світла	Інтелектуальний, ручний і режим за часом
Мережа	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротовий	Не вказано
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, Qos, 802.1x
ONVIF	Підтримка ONVIF 19.12 (профіль S/T)
P2P	ТАК
POE	Внутрішній, підтримка IEEE 802.3af
Затримка відео	0.3S (в межах Lan)
Основний потік 1	1920*1080@30fps
Основний потік 2	1280*720@30fps
Основний потік 3	Не вказано
Підпотік 1	720*480@30fps
Підпотік 2	640*360@30fps

Підпотік 3	352*288@30fps
Три потоки	Не вказано
IE Браузер (Internet Explorer)	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Смартфон	iPhone, Android
Функція ШІ	
Інтелектуальний аналіз	Виявлення проникнення (на основі виявлення людини), виявлення руху на основі виявлення людини
Особливості камери	
День/Ніч	Кольоровий/чорно-білий (IR-CUT)
Конфігурація зображення	Насиченість/Яскравість/Контрастність/Чіткість, Дзеркало, 3D NR, Баланс білого, Антимерехтіння, HLC, Дисторсія
Повнокольоровий	Не вказано
Коридорний режим	Не вказано
Режим очищення від запотівання	Не вказано
ROI	Не вказано
BLC	Підтримка
WDR	DWDR
Виявлення руху	Підтримка (вмикає виявлення лише на основі руху людини)
Маскування конфіденційності	3 Прямокутні зони
Режим запису	NVR/CMS/Web
Мова	Китайська спрощена, китайська традиційна, англійська, російська, корейська, польська, французька, японська, іспанська, португальська, італійська, іврит, українська, арабська, в'єтнамська, тайська, угорська
Інтерфейс	
Аудіо	За бажанням 1 Вбудований мікрофон
Тривога	Не вказано
Слот для SD-карти	Не вказано
RS485	Не вказано
Загальні дані	
Корпус	Пластик, IP66
Кронштейн із захистом від зрізу	НІ
ІЧ-фільтр зрізу	ТАК
Робоча температура	-20°C ~ +50°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +50°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Джерело живлення	DC12V±10%, 700mA
Габарити	174(Ш) x 67,9(В) x 69,8(Г)мм
Вага	295г