

MOL Engine Flush PRO

Концентрат для промивання двигуна



"MOL Engine Flush PRO - це концентрат для промивання двигуна, призначений для промивання системи змащення чотиритактних двигунів внутрішнього згоряння під час заміни оливи. Містить миючі та диспергуючі присадки.

Допомагає видалити відкладення, бруд і продукти зносу з двигуна та його компонентів.

Для всіх 4-тактних бензинових і дизельних двигунів з турбонагнітачами або без них. Безпечний для використання з каталітичними каталітичними нейтралізаторами і сажовими фільтрами (GPF/DPF).

Не підходить для використання на мотоциклах з мокрим зчепленням."

"Під час використання цього продукту рекомендується дотримуватися наступних інструкцій:

- Залийте в теплий двигун необхідну кількість концентрату для промивання двигуна
- Запустіть двигун та дайте йому попрацювати на холостому ходу протягом 5-10 хвилин
- Зупиніть двигун
- Злийте відпрацьовану моторну оливу
- Замініть масляний фільтр
- Залийте в двигун свіжу моторну оливу"

350 мл концентрату вистачає на 6 літрів моторної оливи.

Застосування



Очищення двигунів внутрішнього згоряння та інших змащених місць

Особливості та переваги

Неперевершений ефект очищення

Відмінна чистота двигуна навіть у найкритичніших місцях утворення відкладень

Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	чисте, прозоре
Густина при 15°C [г/см ³]	0,810
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	1,8
Температура застигання [°C]	-60
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	73
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	5,3

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C