



Інструкція користувача

Подовжувач відеосигналу HDMI 150m Wireless-150 Dtech DT-7063

Enjoy the vivid world

Опис товару:

Цей бездротовий HDMI-подовжувач відеосигналу використовує модулі 5G для високошвидкісного та надійного бездротового зв'язку між побутовою електронікою, комп'ютерами та мобільними пристроями.

Забезпечує передачу відео у високій якості (HD) і потужний механізм корекції помилок. Пристрій передає сигнал на відстань до 150 метрів на відкритому просторі, а також через стіни.



TX



RX

Властивості:

- * HDCP1.3;
- * IEEE802.11a/n;
- * Підтримує максимальну швидкість передачі даних 1,485 Гбіт/с і тактову частоту TMDS до 148,5 МГц.
- * Працює в частотному діапазоні 5G, що зменшує вплив перешкод від інших бездротових сигналів.
- * Максимальна дальність передачі – до 150 м на відкритому просторі без перешкод, а при проходженні крізь стіни – до 40 м.

Характеристики:

Роздільна здатність HDMI	до 1920×1080p/60 Гц
Підтримуваний аудіоформат	Стереозвук
Максимальна пропускна здатність	148,5 МГц
Максимальна швидкість передачі даних	1,485 Гбіт/с
Вхідна довжина кабелю	(для 1080p) ≤8 м, AWG26 HDMI-кабель
Вихідна довжина кабелю	(для 1080p) ≤8 м, AWG26 HDMI-кабель
Максимальний робочий струм передавача	450 мА
Максимальний робочий струм приймача	320 мА

Діапазон робочої температури (-15°C до +55°C)
Розміри (Д × Ш × В) 75 × 39 × 12 мм
Вага 19 г × 2

Зовнішній вигляд:



Схема приєднання:



Підключення та робота:

- 1) Підключіть HD-джерело до входу бездротового екстендера TX за допомогою HDMI-кабелю.
- 2) Підключіть вихід бездротового екстендера RX до пристрою з дисплеєм за допомогою HDMI-кабелю.
- 3) Зарядіть TX і RX за допомогою кабелю Type-C USB.

Код сполучення:

Передавач і приймач бездротового екстендера були сполучені на заводі. Якщо користувачам потрібно виконати повторне сполучення, дотримуйтесь таких кроків:

- 1) Зарядіть передавач і приймач.
- 2) Підключіть приймач до дисплейного пристрою, потім натисніть і утримуйте кнопку кодування на приймачі протягом 5 секунд, доки не з'явиться повідомлення «Відпустіть кнопку для сполучення з передавачем». Відпустіть кнопку кодування на приймачі, щоб увійти в режим кодування «Готовий до сполучення».
- 3) На цьому етапі натисніть і утримуйте кнопку кодування на передавачі, доки не з'явиться повідомлення «Сполучення». Відпустіть кнопку передавача, щоб завершити процес сполучення.
- 4) Після успішного сполучення індикатор підключення на екрані зміниться з «X» на «✓», що означає успішне з'єднання.

Комплектація:

1. Подовжувач відеосигналу HDMI 150m Wireless-150	1 пара
2. Кабель Type-c USB-кабель	2 шт.
3. HDMI-кабель	2 шт.
4. Інструкція користувача	1 шт.