


Паспорт продукту

Технічні характеристики

ШИНКА ГРЕБІНЧАСТА ДЛЯ ВА63 2П 1 МЕТР



10390

- Знято з виробництва: 31 груд. 2020 р.
- Завершення терміну служби: 2 лют. 2021 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Domae
Тип виробу або компоненту	Гребінчаста шинка
Спосіб кріплення	Горизонтальний
Категорія аксесуара/запасної частини	Аксесуар для підключення
Опис рядків	1L + N
Довжина в модулях 18 мм	57
Стандарти	МЕК 60664 МЕК 60439-1

Додаткове

Кількість шляхів	28 пінів N + 1 Л
Конфігурація полюсів	1 x 1P + N 1 x 2P
Крок підключення	18 мм
Тип конектора	Клема
Відстань між лініями	36 мм
Ізоляція	Ізольований
Опис виробу	Відрізний
[Ie] номінальний робочий струм	63 А на 40 °C
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм Ph/N 400 В змінний струм Ph/Ph
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В змінний струм відповідно до МЕК 61439-1
Місце встановлення	Верхній на клеми тунельного типу
Кількість модулів Ш = 9 мм	114
Ширина	1000 мм
Колір	Світлий сірий (RAL 7035)
Сумісність серії	Easy9 (Easy9 MCB) Easy9 (Easy9 RCBO) Easy9 (Easy9 RCCB) Easy9 (Перемикач Easy9) Domae

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь забруднення	3
---------------------	---

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,5 см
Ширина 1 упаковки	2,5 см
Довжина 1 упаковки	101,7 см
Вага 1 упаковки	414,0 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	103,0 см
Ширина 2 упаковки	10,0 см
Довжина 2 упаковки	10,0 см
Вага 2 упаковки	8,58 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	520
Висота 3 упаковки	92,0 см
Ширина 3 упаковки	80,0 см
Довжина 3 упаковки	120,0 см
Вага 3 упаковки	235,08 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Директива ЄС RoHS	Відповідний
Число CIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Регламент REACH	Декларація REACH

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
WEEE Label	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки