

Комплектація дизель-генераторної установки ВВ-220 в шумопоглинаючому корпусі:

<ul style="list-style-type: none">- Запуск – електростартер- Мікропроцесорна панель керування станцією- Система аварійно-попереджувальної сигналізації- Система автоматичного введення резерву (АВР)- Кнопка аварійної зупинки станції- Захисний автоматичний вимикач- Автономний підігрів охолоджуючої рідини (живлення від мережі, теплопродуктивність та споживча потужність відповідно потужності ДЕС, діапазон робочих температур від -30 до +40°C)- Стартерний акумулятор з комплектом кабелів та клем- Зарядний генератор- Заправлена маслом та антифризом- Повітряний, масляний, паливний фільтра на стаціонарних місцях кріплення;- Шумозахисний всепогодний кожух;- Металевий паливний бак вмонтований у раму ДЕС.- Звук на відстані 7м. 73 dB <p>Двигун:</p> <ul style="list-style-type: none">- Тип двигуна – дизельний- Кількість циліндрів 6- Об'єм двигуна 9,726 л.- Регулятор обертів - електронний- Система охолодження - рідинна- Обсяг охолоджуючої рідини- 44 л.- Обсяг мастила 22 л.- Електрична система - 24 Вольт- Швидкість - 1500 об.хв.- Частота - 50 Hz- Витрати палива при % 100 навантаженні 43,1 літрів на годину- Витрати палива при % 75 навантаженні 32,4 літрів на годину- Витрати палива при % 50 навантаженні 22,4 літрів на годину	<p>Генератора змінного струму:</p> <ul style="list-style-type: none">- Кількість фаз: 3- Коефіцієнт потужності: 0,8- Кількість полюсів: 4- Регулювання напруги (сталий режим): $\pm 1\%$- Клас ізоляції: Н- Ступінь захисту: IP 23- Тип з'єднання: зіркою- Частота: 50 Hz <p>Вихідна напруга 50 Hz: 400/230 В</p> <p>Підходить для використання в якості основного (постійного) джерела живлення</p> <p>Країна виробник ДГУ: Туреччина.</p>
--	---