

Комплектація дизель-генераторної установки ВВ-275 в шумопоглинаючому корпусі:

- Запуск – електростартер - Мікропроцесорна панель керування станцією - Система аварійно-попереджувальної сигналізації - Система автоматичного введення резерву (АВР) - Кнопка аварійної зупинки станції - Захисний автоматичний вимикач - Автономний підігрів охолоджуючої рідини (живлення від мережі, теплопродуктивність та споживча потужність відповідно потужності ДЕС, діапазон робочих температур від -30 до +40°C) - Стартерний акумулятор з комплектом кабелів та клем - Зарядний генератор - Заправлена маслом та антифризом - Повітряний, масляний, паливний фільтри на стаціонарних місцях кріплення; - Шумозахисний всепогодний кожух; - Металевий паливний бак вмонтований у раму ДЕС. - Звук на відстані 7м. 73 dB Двигун: - Тип двигуна – дизельний - Розташування циліндрів - рядне - Об'єм двигуна 9,726 л. - Регулятор обертів - електронний - Система охолодження - рідинна - Обсяг охолоджуючої рідини 44 л. - Обсяг мастила 30 л. - Електрична система - 24 Вольт - Швидкість - 1500 об.хв. - Частота - 50 Hz - Витрати палива при % 100 навантаженні 56,9 літрів на годину - Витрати палива при % 75 навантаженні 42,2 літрів на годину - Витрати палива при % 50 навантаженні 28,3 літрів на годину	Генератора змінного струму: - Кількість фаз: 3 - Коефіцієнт потужності: 0,8 - Кількість полюсів: 4 - Регулювання напруги (сталий режим): $\pm 1\%$ - Клас ізоляції: H - Ступінь захисту: IP 23 - Тип з'єднання: зіркою - Частота: 50 Hz Вихідна напруга 50 Hz: 400/230 В Підходить для використання в якості основного (постійного) джерела живлення Країна виробник ДГУ: Туреччина.
---	---