
X-Wax Gres + Stone

Технічні характеристики



Захисний засіб проти плям Pro на водній основі з натуральним матовим покриттям для захисту шорстких керамічних поверхонь, структурованого керамограніту або натурального каменю.

Опис

X-Wax Gres + Stone - це захисний віск проти плям і бруду на водній основі з натуральним матовим ефектом, який використовується для захисту від жирних плям і зменшення забруднення керамічних покриттів з шорсткою поверхнею, структурованого керамограніту, натурального каменю, теракоти та теракоти, полегшуючи їх регулярне чищення.

Продукт заповнює нерівності поверхні покриття, надаючи їй більш гладкого вигляду.

Оброблені матеріали захищені від масла, жиру, бруду, напоїв тощо.

Продукт можна використовувати в приміщеннях на сухих поверхнях.

Характеристики

Придатний для застосування в середині приміщень

Надає поверхні матовий вигляд

Не жовтіє

Відмінні антиплямові та антизабруднюючі властивості

Спрощує догляд за обробленою поверхнею

Продукт на водній основі, що не підпадає під класифікацію небезпечних для транспортування

Застосування

Підходить для внутрішньої обробки поверхонь із середньою та високою поглинальною здатністю, таких як теракота, травертин,

натуральний камінь (мармур і кварц), а також шорсткі керамічні поверхні або структурований керамограніт.
Продукт висихає через кілька годин після нанесення і гарантує відмінну довговічність.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Білий
Запах	Легкий
Митний код	34049000
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику 1 л
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла.

Характеристики застосування

Час обробки	5 -10 хвилин
pH	8,6 - 9,8
Питома вага	1,01 кг/л
Нанесення	Пензель або валик
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	20 - 30 хв ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.

У разі нанесення на середньо-високоабсорбуючі основи, такі як теракота, керамічна плитка або цементна плитка, попередньо нанесіть захисний засіб X-Protector Gres + Stone, щоб продукт міг правильно полімеризуватися на поверхні матеріалу.

У разі нанесення на щільні та малопоглинаючі поверхні, такі як плитка або шорсткий керамограніт, розбавте продукт у пропорції 1:1 водою, щоб полегшити нанесення.

На чисті та сухі поверхні нанесіть пензлем або ватним диском тонкий і рівномірний шар продукту, утворюючи однорідне покриття, завжди в одному напрямку.

Якщо ви помітили надмірну кількість матеріалу, рівномірно розподіліть його по поверхні.

На дуже поглинаючих поверхнях може знадобитися другий шар, який можна наносити через 2 години після нанесення першого шару.

Пішоходний рух можливий через 4-6 годин після нанесення.

Попередження

Наносити при температурі від +5°C до +35°C.

Наносьте тільки на ідеально чисті, сухі та не перегріті поверхні

У разі нанесення продукту на матеріал, який вже був оброблений X-Protector Gres + Stone, перед нанесенням X-Wax Gres + Stone слід дочекатися повного висихання.

У разі нанесення на нещодавно укладену або затерту поверхню слід дочекатися повного затвердіння клею та фуґи.

Перед нанесенням продукту рекомендується провести попереднє випробування на частині матеріалу, щоб оцінити його придатність для передбачуваного використання.

Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта п. 422
Редакція п. 0
Дата: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com