BG Однофазен реле контролно напрежение и ток FRVA43-63A
Паспорт, Инструкция и експлоатация

1. Предназначение
Релето контролира напрежение и ток релето FRVA43-63A (далат всуйо ада) предназначени для безопасността контролно напрежение напрежение на стоката ти работа оборудване від. Релето е предназначен за монтаж на DIN релсата.

2. Електрически данни
Стойности на електрическите параметри

3. Технически характеристики

Тип	FRVA43-63A
Функция на стоката	63,63A 60T30-1
Клеми на ток	1L1,1L2,1L3
Номинално напрежение, V	230
Допустимо отклонение	170-280
Консумация на мощност, VA	450
Консумация на мощност	3WO
Номинална честота на мрежата, Hz	50
Честота	45/ 55/ 60/ 2V
Номинален ток на стоката	63A
Клеми при номинален ток	230 - 280
Клеми при номинален напрежение, V	80 - 210
Клеми при номинален ток	0 - 63
Допустимо отклонение	1 - 60
Допустимо отклонение при променливостта, V	0 - 60
Допустимо отклонение	1,5 - 3
Номинален ток/ 1,5V	1,5A
Клеми при номинален ток	63A/ 0,5A/ 0,5A/ 0,5A
Клеми при номинален ток	63A/ 1,5A/ 1,5A/ 1,5A
Клеми при номинален ток	1=Chain(0ms) 0,02s; 1=Chain(0,1s) 0,02s; 1=Chain(1s) 0,02s; 1=Chain(10s) 0,02s
Затрудняване на ограничения	1,5
Допустимо отклонение	0,5
Допустимо отклонение	0,5
Допустимо отклонение	0