


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель №	ATIS kit 4 ext
Пакет	
XVR	1x ATIS-XVR-3104HC
Камера	4x ATIS-AMW-2MIR-20W/3.6-Lite-S
Кабель	4x 18м BNC+DC кабель, 1x 4CH кабель розгалужувача живлення
Миша	1x миша USB 2.0
Жорсткий диск	Ні
Адаптер	Адаптер 2x DC12В/2А
Вага	7,7 кг/комплект
Модель камери	ATIS-AMW-2MIR-20W/3.6-Lite-S
Датчик зображення	1/3" CMOS-сенсор
Роздільна здатність зображення	2М: 1920*1080
Телевізійна система	PAL/NTSC
Електронний затвор	АВТО
Освітлення Minimum	Колір : 0.01 lux@F2.0, АРУ увімкнено; Ч/б : 0 люкс з ІЧ
Система сканування	Прогресивне сканування
Об'єktiv	
Довжина фокусування	3,6 мм
Керування фокусуванням	Фіксовано
Тип об'єктива	Фіксовано
Нічне бачення	
ІЧ-фільтр зрізу	ТАК
Інфрачервоний світлодіод	42ц x 2PCS
Інфрачервона відстань	25м
IR Status	Автоматичне керування АРУ
Характеристики камери	
Зоряне світло	Кольоровий/чорно-білий (IR-CUT)
День/Ніч	ТАК
Екранне меню	ТАК
WDR	DWDR
UTC	ТАК
Зниження рівня шуму	3D NR
Коаксіальний аудіо	НІ
Баланс білого	АВТО / РУЧНИЙ

Отримайте контроль	АВТО
Загальний	
Корпус	Пластик, IP66
Кронштейн	ТАК
Робоча температура	-10°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Джерело живлення	DC12В±10%, 550мА
Розміри	174(Ш) x 68(В) x 70(Г) мм
Вага	214.7г
Модель	XVR3004C1N
Система	
Головний процесор	MC6630
Операційна система	Вбудований LINUX
Відео	
Вхід	Аналог: 4* (TVI/AHD: 5М@12fps; AHD/TVI/CVI: 4М@15fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P@30fps; Аналог: 960Н) Аналог+мережа: 2*Аналог (TVI/AHD: 5М@12fps; AHD/TVI/CVI: 4М@15fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Аналог: 960Н)+4*мережа (MAX 5MP) Мережа: 9*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P (Загальна вхідна смуга пропускання≤48М)
Вхід	4CH BNC
Тип сигналу	Аналоговий/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/мережевий
Вивід	1 HD, 1 VGA
Аудіо	
Вхід	1 канал RCA, підтримка АОС
Двостороннє аудіо	НІ
Вивід	1 канал RCA
Тривога	
Вхід датчика	НІ
Вивід	НІ
Виявлення руху	4-канальний (макс. 9-канальний в чисто мережевому режимі)
Запуск подій	Запис, електронна пошта, підказки на екрані, пуш-сповіщення (виявлення руху)
Тривога по електронній пошті	Надіслати зображення на вказаний e-mail
Функція ШІ	
Виявлення людини	ТАК
PTZ	
Інтерфейс	НІ
Протокол	Коаксіальне управління
швидкість передачі даних	НІ
Адреса	НІ
Дисплей	
VGA	Роздільна здатність: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Вихід HD	Роздільна здатність: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Розділення дисплея	1/4/8/9
Маскування конфіденційності	3 прямокутні зони (кожна камера)
ЕКРАННЕ МЕНЮ	Назва камери, Час, Втрата відео, Виявлення руху, Запис
Запис	
Стиснення відео	H.265/H.264
Стиснення звуку	G.711U/G.711A
Роздільна здатність	5MP_LITE, 4MP_LITE, 1080N, 720P, 960N
Якість відео	Найнижчий/Низький/Середній/Хороший/Кращий/Найкращий

Рекордна швидкість	Аналоговий: PAL:5MP_LITE(4*12fps),4MP_LITE(4*15fps),1080N(4*25fps),720P(4*25fps),960H(4*25fps) NTSC:5MP_LITE(4*12fps),4MP_LITE(4*15fps),1080N(4*25fps),720P(4*30fps),960H(4*30fps) Чистий IP (H.265): PAL:5MP@8x25fps,4MP@9x25fps,3MP@9x25fps,1080P@9x25fps,960P@9x25fps,720P@9x25fps,D1@9x25fps NTSC:5MP@8x30fps,4MP@9x30fps,3MP@9x30fps,1080P@9x30fps,960P@9x30fps,720P@9x30fps,D1@9x30fps
Режим запису	Ручний\Таймер\Датчик руху\Інтелектуальний

Відтворення та резервне копіювання

Можливість декодування	2*1080P@30fps
Синхронізація відтворення	Чистий аналог: 2CH 5MP_LITE@12fps,2CH 4MP_LITE@15fps,2CH 1080N@25fps,2CH 720P@30fps Режим змішування: 1CH 5MP@30fps,2CH 5M_LITE@12fps,2CH 1080P@25fps Чиста мережа:1CH 5MP@30fps,1CH 4MP @30fps,2CH 1080P@30fps,4CH 720P@30fps
Віддалене відтворення	1 Канал
Режим пошуку	ВСЕ, Канал, Вручну, Час, Дата, Виявлення руху, Виявлення людини, Тег
Функції відтворення	Відтворення; Пауза; Стоп; Прискорене відтворення; Уповільнене відтворення; Перемотування; Наступний файл; Попередній файл; Наступна камера; Попередня камера; Повноекранний режим; Вибір резервної копії; Цифрове збільшення
Відтворення на смартфоні	4 канали
Режим резервного копіювання	USB-пристрій (з файловою системою FAT 32)/мережа/FTP

Мережа

Інтерфейс	1 RJ-45 10M/100M самоадаптивний інтерфейс Ethernet
Мережеві функції	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE,HDPROVN, DYNAMIC_PLANET, EASY_PLANET
Веб-браузер	Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
Програмне забезпечення CMS	Підтримка Windows 10/Windows 11/MAC OS
Додатковий потік	CIF(1-30fps)/D1(1-12fps)
Смартфон	iPhone, Android

Драйвер жорсткого диска

Тип інтерфейсу	1 інтерфейс SATA
Ємність	1 жорсткий диск SATA (2,5"/3,5" SATA, до 8 ТБ)

Загальні

Мова	Спрощена китайська, традиційна китайська, англійська, польська, чеська, тайська, іврит, арабська, болгарська, японська, німецька, французька, португальська, тюркська, іспанська, італійська, угорська, румунська, корейська, голландська, грецька, в'єтнамська, українська
UTC Control	ТАК
Інтерфейс USB	2 USB 2.0 Interfaces
Енергоспоживання	DC 12В/1.5А ≤ 7 Вт (без жорсткого диска)
Робоче середовище	-10~55°C/10~90
Розмір (Ш×Д×В)	260*230*43(мм)
Вага	0,86 кг (без жорсткого диска)