


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номер моделі	ATIS WF 2 kit
Упаковка	
ВІДЕОРЕЄСТРАТОР	ATIS NVR4108W
Камера	2 x ATIS ANW-2MIL-30W/2.8A
Радіус дії WIFI	Без перешкод 400 м максимум
Кабель	1 x 1 м чистий кабель
Миша	Миша 1xUSB 2.0
Адаптер	1xDC12B2A для NVR; 2x12B1A для IPC
Вага	2910г
Модель камери	ATIS ANW-2MIL-30W/2.8A
Камера	
Датчик зображення	GC2063 1/2.9" CMOS
Роздільна здатність	2 МП
Стиснення	H.265
Телевізійна система	PAL (за замовчуванням)
Час електронного затвору	Авто: PAL 1/25-1/ 10000сек
Співвідношення S/N	≥52 дБ
Система сканування	Прогресивна
Відеовихід	Бездротова мережа
Кнопка скидання	Так
Тип об'єктива	
Довжина фокусування	2,8 мм F2.0
Керування фокусуванням	Фіксовано
Тип об'єктива	Фіксовано
Пікселі	2М пікселів
Нічне бачення	
Інфрачервоний світлодіод	Світлодіод: 2PCS ІЧ-світло та біле світло
Інфрачервона відстань	30м

Режим заповнення світлом	Інфрачервоний / Повнокольоровий / Розумний
--------------------------	--

Мережа

Ethernet	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Протокол	Wi-Fi 802.11b/g/n
ONVIF	НЕ ВИЗНАЧЕНО
P2P	НЕ ВИЗНАЧЕНО
POE	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Основний потік 1	1920*1080@15fps
Суб-потік 1	768*432@15fps
Браузер Internet Explorer	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Смартфон	НЕ ВИЗНАЧЕНО

Бездротовий зв'язок

Антенa	3dBi
Точка доступу	НІ
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Радіус дії WIFI	Без перешкод 400 м максимум.

Характеристики камери

День/Ніч	Color/ B&W (IR-CUT)
Конфігурація зображення	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror
Обертання екрана	Поворот на 90°/180°/270°
ROI	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Режим очищення від запотівання	НЕ ВИЗНАЧЕНО
BLC	НЕ ВИЗНАЧЕНО
HDR	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Інтелектуальне виявлення	Людина і транспортний засіб
Виявлення руху	Підтримує
Маскування приватності	3 Прямокутні зони
Режим запису	ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

Інтерфейс

Аудіо	Вбудований мікрофон
Тривога	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Слот для SD-карти	НЕ ВИЗНАЧЕНО
RS485	НЕ ВИЗНАЧЕНО

Загальні дані

Корпус	Метал IP67
Кронштейн проти порізів	ТАК
ІЧ відсічний фільтр	ТАК
Робоча температура	-30°C ~ +55°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +55°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Джерело живлення	DC12В±10%, 1А

Розміри	169.5*70*67.5 (мм)
Вага	0,42 кг
Модель	LW08C
Система	
Головний процесор	Процесор ARM Cortex A7
Операційна система	Вбудований LINUX
Відео	
Вхід	8CH (8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/D1)
Вивід	1 VGA, 1 HD
Аудіо	
Вхід	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Вивід	1*3,5 мм аудіоінтерфейс
Швидкість передачі аудіо	64 кбіт/с
Стандартне стиснення звуку	G711A
Тривога	
Вхід датчика	НІ
Вивід	НІ
Виявлення руху	8 каналів, медичні зони: 396 (22 × 18)
Інтелектуальне виявлення	Людина і транспортний засіб
Запуск подій	Запис, електронна пошта, звуковий сигнал, підказка на екрані та пуш-сповіщення
Дисплей	
HD	1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz,4K(3840x2160)/30Hz
VGA	1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz
Розділення дисплея	1/4/8/9
Цифровий зум	ТАК
ЕКРАННЕ МЕНЮ	Назва камери, Час
Запис	
Стиснення відео	H.265
Роздільна здатність	8MP(3840x2160),5MP(2880x1620),4MP(2688x1520),3MP(2048x1536),1080P(1920x1080),960P(1280x960),720P(1280x720),D1 (720x576/720x480)
Швидкість запису	8MP@8x15fps,5MP@8x15fps,4MP@8x15fps,3MP@8x15fps,1080P@8x15fps, 960P@8x15fps,720P@8x15fps, D1@8x15fps
Режим запису	Ручний\Таймінг\Рух\Інтелектуальний
Відтворення та резервне копіювання	
Відтворення з локальною синхронізацією	2CH 8MP@15fps, 4CH 5MP@15fps, 4CH 4MP@15fps, 4CH 3M@15fps, 4CH 1080P@15fps
Можливість декодування	1080P@120fps
Відтворення з дистанційною синхронізацією	ТАК
Режим пошуку	ВСЕ, Канал, Ручний, Таймінг, Виявлення руху, Людина, Транспортний засіб
Функції відтворення	Відтворення, Стоп, Назад, Вперед, Прискорене відтворення, Уповільнене відтворення, Перемотка кадру вперед, Аудіо, Редагування
Режим резервного копіювання	Мережа/USB2.0
Мережа	
Інтерфейс	Самоадаптивний Ethernet-інтерфейс 1xRJ-45 10/100 Мбіт/с для локальної мережі

Мережеві функції	TCP/IP,HTTP,NTP,SMTP,DHCP,DDNS,RTSP,RTCP,RTP
Версія Onvif	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Веб-браузер	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Програмне забезпечення CMS	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Підтримка хмарних технологій (P2P)	Так
Смартфон	iPhone, Android
POE	НЕ ВИЗНАЧЕНО
WiFiНЕ ВИЗНАЧЕНО!	Підтримка, радіус дії WiFi: Без перешкод 400 м максимум.

Зберігання

Тип інтерфейсу	1 інтерфейс жорсткого диска SATA (2,5"/3,5" SATA)
Ємність	Ємність до 8 ТБ
eSATA	НЕ ВИЗНАЧЕНО

Загальні дані

Мова	Спрощена китайська, англійська, російська, німецька, французька, іспанська, італійська
USB інтерфейс	2 інтерфейси USB 2.0
RS485	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Джерело живлення	DC12В/2А<10Вт (без жорсткого диска)
Робоче середовище	-10~55°C/10~90%
Розміри (Ш×Д×В)	260*215*46(мм)
Вага	0,66 кг