

---

# Litoside

## Технічні характеристики

---



**САМОКЛЕЮЧА СТРІЧКА З ПІНОПОЛІЕТИЛЕНУ ДЛЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНИХ РОЗДІЛОВИХ ШВІВ.**

---

### ОПИС

Стрічка з пінополіетилену сірого кольору.

---

### ПЕРЕВАГИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повністю водонепроникний
- Зберігає свої характеристики незмінними з часом
- Стисливий та еластичний

---

### УПАКОВКА

Коробки по 20 м (2 рулони по 10 м)

---

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Підходить для створення периметральних розділових швів у внутрішніх і зовнішніх підлогах перед виконанням стяжок.

---

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основи повинні бути чистими, сухими, міцними, компактними, без тріщин або щілин, достатньо витриманими і вільними від підйому вологи.

Рекомендується провести попереднє очищення за допомогою пилососа з насадкою відповідного розміру.

## НАНЕСЕННЯ

Розгорніть смугу LITOSIDE і прикладіть її по всьому периметру стін приміщення та в місцях можливих підйомах підлоги, таких як колони, сходи тощо.

Стрічка кріпиться до стін шляхом зняття білого підкладкового шару з легким натисканням.

Будь-яка пароізоляційна мембрана, виготовлена з поліетиленової плівки або подібного матеріалу, повинна бути розміщена так, щоб вона піднімалася на смугу з Litoside на всю товщину стяжки.

Після укладання елементів, що складають покриття підлоги (керамічна плитка, натуральний камінь, паркет тощо), смугу необхідно обрізати на висоті готової підлоги.

Периметральний шов буде згодом покритий плінтусом або іншим покриттям.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Розмір швів визначається залежно від призначення поверхні, що облицьовується плиткою, її розташуванням та передбачуваними рухами
- Якщо необхідно збільшити товщину периметрального розділового шва, можна накласти дві смуги Litoside, отримавши товщину 10 мм
- Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній специфікації
- У разі сумнівів зверніться до відділу технічної підтримки Litokol Lab S.p.A.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

## ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Колір                                             | Сірий                                              |
| Висота                                            | 100 мм                                             |
| Товщина                                           | 5 мм                                               |
| Питома вага                                       | 0,02 кг/дм <sup>3</sup>                            |
| Митний код                                        | 39211900                                           |
| Подовження при поздовжньому розриві (IASTM 0638M) | 81%                                                |
| Напруга при руйнуванні (ASTM 0638M)               | 2,3 кг/дм <sup>3</sup>                             |
| Водопоглинання (ASTM C272)                        | 0,42%                                              |
| Проникність для водяної пари (ASTM E96)           | 7,95 гр/м <sup>2</sup> 24 години                   |
| Робоча температура                                | Від -30°C до +90°C                                 |
| Термін зберігання                                 | Необмежений в оригінальній упаковці в сухому місці |

## ПРИМІТКИ

Збір даних при температурі +23 °C, відносній вологості 50% і відсутності вентиляції. Можуть змінюватися залежно від конкретних умов на будівельному майданчику.

---

Технічна карта **п. 519**  
Редакція **п. 1**  
Дата: **Січень 2021**

**Litokol**

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)