

Клей INSOLA Styro Fix Straw

Вихід: 10 м²

Теплопровідність (EN 14315-1:2013): $\lambda = 0,034$ Вт/(м·К)

Час затвердіння поверхні: 7 хв 30 с

Час корекції: 28 хв Повне затвердіння: 24 год

Звукоізоляція: 60 дБ Температура нанесення: -5°C - +30°C

Робоча температура балона: +15°C - +25°C Температура зберігання: +5°C - +30°C

Температурна стійкість затверділого продукту: -60°C - +110°C

Поліуретановий клей для склеювання ізоляційних панелей на фасадах і фундаментах, а також для використання всередині будівель. Він забезпечує відмінну адгезію до багатьох будівельних матеріалів: полістирольних плит (NEOPOR, EPS, XPS), поліуретанових панелей (PIR), фенольних пінопластових панелей (PF), дерева, бетону, цегляних блоків, керамічної та кам'яної плитки, металу, штукатурки, OSB, алюмінію тощо. Міцне з'єднання та низька витрата клею допомагають уникнути містків холоду. Інструкція з використання: Очистіть поверхню. Добре струсіть балон. У разі низької вологості повітря (менше 50 % відносної вологості) зволожите основу. Нанесіть щонайменше три смуги клею на кожну плиту. Після нанесення клею зачекайте 3-6 хвилин, а потім притисніть плиту до стіни. Плити можна регулювати протягом 5 хвилин після притискання. Проміжки між панелями необхідно заповнити тим самим клеєм.

Небезпечно. **Містить:** ізоціанову кислоту, поліметиленполіфенілен ефір (P-MDI), алкани, C14-17, хлор. Містить ізоціанати. Може викликати алергічну реакцію. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Контейнер під тиском: може вибухнути при нагріванні. Викликає подразнення шкіри. Може викликати алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне подразнення очей. При вдиханні може викликати алергію, симптоми астми або утруднення дихання. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Підозрюється у викликанні раку. Може завдати шкоди дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні. Може викликати пошкодження органів при тривалому або повторному впливі. Дуже токсичний для водних організмів, має довготривалі наслідки. Запобіжні заходи: Зберігати в недоступному для дітей місці. Перед використанням прочитати етикетку. Перед використанням отримати спеціальні інструкції. Тримати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не розпилювати на відкритий вогонь або інші джерела займання. Не проколювати та не спалювати, навіть після використання. Не вдихати туман/пари/аерозоль. Уникати контакту під час вагітності та годування груддю. Після використання ретельно мити руки. Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні (стосується тільки широкої громадськості). Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Носити захисні рукавички/захисний одяг/захист для очей/захист для обличчя. Якщо почуваетесь зле, зателефонуйте до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря. Перша допомога: ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: Промийте великою кількістю води (стосується тільки широкої громадськості). ПРИ ВДИХАННІ: Винесіть людину на свіже повітря і забезпечте їй комфортні умови для дихання. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжуйте промивання (стосується тільки широкої громадськості). У разі впливу або занепокоєння: Зверніться за медичною допомогою/консультацією. При появі респіраторних симптомів: Зверніться до АНТИДОТНОГО ЦЕНТРУ або лікаря. Зніміть забруднений одяг і виперіть його перед повторним використанням. Зберіть розливу рідину. Зберігання та утилізація: Зберігайте в добре провітрюваному місці. Зберігайте в прохолодному місці. Зберігайте під замком (стосується тільки широкої громадськості). Захищайте від сонячного світла. Не піддавайте впливу температур, що перевищують 50 °C/122 °F. Утилізуйте вміст/тару відповідно до місцевих/національних нормативних вимог. **3 24 серпня 2023 року перед промисловим або професійним використанням необхідно пройти відповідне навчання.**



Термін придатності: див. на упаковці.

ТОВ "РЕЙН СИНТЕТИК ГРУП", 01021, м. Київ, Печерський узвіз, буд.13, офіс 23 Наш тел./ факс: +38 (044) 580-22-38, офіс:+38 (097) 104 94 04

750 ml e

1000

3