
Starlike® Care Pro

Технічні характеристики



Очищувачий гель для видалення найстійкіших і застарілих епоксидних залишків з будь-якого типу плитки, мозаїки, мармуру та натурального каменю. Ефективний для видалення графіті, краски-спрею та чорнила.

Опис

Starlike® Care Pro - це рідкий очищувач з лужним рН, придатний для видалення каталізованих епоксидних плям, навіть через деякий час після заповнення швів, з будь-якого типу керамічної плитки, навіть делікатної, наприклад, лапованої кераміки, скляного або керамічного мозаїки, натурального каменю.

Starlike® Care Pro, маючи високу в'язкість, підходить для очищення підлог і стін у приміщеннях та зовні.

Характеристики

Універсальний, можна використовувати на всіх поверхнях.

Продукт на водній основі.

Неагресивний засіб, який можна використовувати навіть на полірованому мармурі та шліфованому або полірованому керамічному камені без ризику корозії та помутніння.

Ефективний навіть на плямах, що утворилися давно.

Відмінна знежирювальна та знежирювальна здатність.

Завдяки густій та в'язкій формулі гелю його легко наносити навіть на вертикальні поверхні.

Застосування

Завдяки своїй сильній розчинювальній здатності, чистий очищувач особливо ефективний для видалення залишків і застарілих плям епоксидних фуг типу Starlike® Pro, Starlike® Crystal або Starlike® Easy, а

також для видалення плям на шліфованому керамограніті, забрудненому попередніми заповненнями швів, виконаними за допомогою темних цементних фуг.
Також придатний для видалення графіті, фарби-спрею та чорнила.
Ефективний для видалення залишків силікону та плям, утворених органічними полімерами.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Starlike® Care - Густа рідина у вигляді гелю
Колір	Білий
Запах	Характерний
Митний код	3402909000
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику 0,5 л
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	10 - 30 хвилин
Вогнебезпечність	Ні
pH	11,5 - 12,5
Питома вага	1,12 кг/л
Нанесення	Біла губка або повсть Starlike®
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	4 - 6 м²/л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.
Для видалення плям або залишків епоксидних заповнювачів швів для чищення слід наносити після повного затвердіння фуґи (зазвичай через 5 днів при температурі +20/+25 °C).
Для свіжих залишків продукт потребує менше часу, тоді як для дуже застарілих залишків може знадобитися більше часу контакту.
Нанесіть продукт у чистому, нерозбавленому вигляді, наносячи його безпосередньо на оброблювану поверхню і рівномірно розподіляючи за допомогою спеціального тампона або білого фетру Starlike®.
Залиште на 10-30 хвилин залежно від ступеня забруднення.
Рекомендується механічно розтирати продукт під час його дії, щоб полегшити видалення.
Зібрати миючий розчин за допомогою вологої губки.
На завершення ретельно промийте чистою водою і витріть насухо ганчіркою або чистим рушником.
Не чекати випаровування води після промивання, оскільки на поверхні утворюються плями.
Якщо після промивання все ще залишаються залишки епоксидної патини, повторіть процедуру, використовуючи ту саму методику.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.
Під час роботи з продуктом використовуйте відповідний захисний одяг. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці та в паспорті безпеки
Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі

поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами

Часто міняти воду для ополіскування

У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.

Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **п. 411**

Редакція **п. 0**

Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com