
X-Scud Terrazze

Технічні характеристики



Водовідштовхувальний захисний засіб Pro на водній основі, що запобігає просочуванню, пропускає вологу та запобігає підйому вологи для терас, балконів та душових кабін.

Опис

X-Scud Terrazze - це захисний засіб на водній основі з високою проникністю, що має відмінні водовідштовхувальні, протипросочувальні та протипідйомні властивості. Надає водонепроникні властивості поверхням, на які наноситься, усуваючи проблеми, пов'язані з проникненням води в пори, шви та тріщини шириною до 1 мм. Завдяки ексклюзивній технології Smart Barrier, X-Scud Terrazze проникає всередину основи, створюючи бар'єр проти капілярного підйому води та солей, пропускаючи при цьому пар. Запобігає утворенню цвілі та вицвітання, стійкий до УФ-випромінювання та не жовтіє на обробленому матеріалі.

Характеристики

Придатний для застосування в середині та зовні
Універсальний, можна використовувати на всіх поверхнях
Продукт на водній основі
Висока проникна здатність
Висока ефективність проти солей та вицвітання
Посилений модифікованими полімерами-силанами, що підвищують еластичність і адгезію
Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферного впливу
Не змінює колір обробленого матеріалу

Застосування

X-Scud Terrazze рекомендується для всіх матеріалів (плитка, керамічна плитка, клінкер, мармур, граніт, теракота, натуральний камінь, цемент тощо) та цементних швів.

Особливо підходить для вирішення проблем проникнення води у зовнішні основи, що піддаються впливу дощу та морозу.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Колір	Безбарвний
Запах	Без запаху
Митний код	28391900
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику 1 л
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла.

Характеристики застосування

Час обробки	5 хвилин
Вогнебезпечність	Ні
pH	10,5 - 11,5
Вміст ЛОС (UNI EN ISO 11890-2:2007)	< 0,05%
Питома вага	1,050 кг/л
Нанесення	Пензель, валик, безповітряний розпилювач або валик
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	10 - 15 м ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.
Рекомендується попередньо вимити поверхню знежирювальним миючим засобом X-Cleaner Scrub.
На суху поверхню нанесіть X-Scud Terrazze в чистому вигляді рівномірно, дотримуючись норми витрати.
Нанесіть тонкий і рівномірний шар продукту за допомогою пензля, валика або фетру, ретельно розподіливши розчин по поверхні, добре просочивши шви та можливі тріщини.
Після нанесення зачекайте приблизно 5-10 хвилин, розрівняйте надлишки і видаліть залишки продукту, що залишилися на поверхні, за допомогою чистої бавовняної тканини або білого тампона.
Зачекайте щонайменше 1-2 години після нанесення першого шару, перш ніж наносити другий шаром тим самим методом.
Продукт швидко висихає, і поверхня може бути знову відкрита для руху через 4-6 годин після нанесення.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.
Важливо наносити рекомендовані кількості і ретельно видаляти надлишки з поверхні в рекомендовані терміни. Завжди проводьте попереднє випробування, щоб оцінити результат.
Не наносити під прямими сонячними променями.

Наносити продукт тільки на ідеально чисті та сухі поверхні.
Не наносьте продукт на мокрі або перегріті поверхні
У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.
У випадку дуже поглинаючих матеріалів, таких як теракота, цемент, вапнякові матеріали та пісковики, нанесіть другий шар матеріалу через 1-2 години після першого таким самим чином, щоб отримати найкращий результат.
У разі нанесення на нещодавно укладені або затерті поверхні слід дочекатися повного затвердіння клею або фуги.
Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.
Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.
Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.
Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **n. 421**
Редакція **n. 0**
Дата: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com