
Starlike® Wall Care

Технічні характеристики



Гелевий очищувач для видалення епоксидних плям зі стін з будь-якого типу плитки, мозаїки та натурального каменю.

Опис

Starlike® Wall Care — це концентрований рідкий миючий засіб у вигляді гелю з лужним рН, який підходить для чищення будь-яких типів керамічної плитки, навіть делікатних, таких як лаптова кераміка, скляна або керамічна мозаїка, а також будь-яких типів натурального каменю, навіть полірованого.

Starlike® Wall Care, що характеризується високою в'язкістю, особливо підходить для чищення керамічних покриттів на стінах.

Характеристики

Універсальний, можна використовувати на всіх поверхнях.

Продукт на водній основі.

Неагресивний засіб, який можна використовувати навіть на полірованому мармурі та шліфованому або полірованому керамічному камені без ризику корозії та помутніння.

Не підлягає класифікації як небезпечний для транспортування.

Відмінна знежирювальна та знежирювальна здатність.

Застосування

Чистий, нерозбавлений засіб для чищення особливо ефективний для видалення залишків епоксидних фуг типу Starlike® Pro, Starlike® Crystal або Starlike® Easy, а також для видалення плям на шліфованому керамічному кахлі, забрудненому попередніми заповненнями швів, виконаними за допомогою темних цементних фуг.

Лужний миючий засіб для знежирення: ефективний для видалення

жирних залишків, органічного бруду, що накопичився з часом, та воску з будь-яких природних або штучних поверхонь. У цьому випадку розбавте засіб водою у співвідношенні 1:30.

Засіб для інтенсивного періодичного прибирання: ефективний на будь-яких поверхнях з сильними забрудненнями, які не видаляються звичайними миючими засобами.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Starlike® Wall CareStarlike® Wall Care — прозорий рідкий гель
Колір	Безбарвний
Запах	Персик
Митний код	3402909000
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику з розпилювачем 0,75 л
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	10 - 15 хвилин
Вогнебезпечність	Ні
pH	11,5 - 12,5
Питома вага	1,01 кг/л
Нанесення	Біла губка або повсть Starlike®
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	10 - 15 м ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.

Для видалення плям або залишків епоксидного заповнювача швів, засіб для чищення слід наносити, коли продукт достатньо затвердів (зазвичай через 24 години при температурі +20/+25°C).

Для свіжих залишків продукт потребує менше часу, тоді як для дуже застарілих залишків може знадобитися більше часу контакту.

Наносити продукт у чистому, нерозбавленому вигляді, розпилюючи його безпосередньо на оброблювану поверхню і рівномірно розподіляючи за допомогою спеціального тампона або білого фетру Starlike®. Залишити на 10-15 хвилин.

Рекомендується механічно розтирати продукт під час його дії, щоб полегшити видалення.

Зібрати миючий розчин за допомогою вологої губки.

На завершення ретельно промийте чистою водою і витріть насухо ганчіркою або чистим рушником.

Не чекати випаровування води після промивання, оскільки на поверхні утворюються плями.

Якщо після промивання все ще залишаються залишки епоксидної патини, повторіть процедуру, використовуючи ту саму методику.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.

Під час роботи з продуктом використовуйте відповідний захисний одяг. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці та в паспорті безпеки

Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами

Часто міняти воду для ополіскування

У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.

Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **n. 410/b**

Редакція **n. 0**

Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com