
FillCleaner EVO

Технічні характеристики



ЕКОЛОГІЧНИЙ ОЧИЩУВАЧ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ФУГИ, ВИКОНАНИХ З FILLGOOD EVO, ОДНОКОМПОНЕНТНИМ ГОТОВИМ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІУРЕТАНОВИМ ПРОДУКТОМ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ.

ОПИС

FillCleaner EVO — це екологічний очищувач з нейтральним рН, який не пошкоджує керамічні поверхні та складається з інгредієнтів, отриманих з повністю біорозкладних природних речовин.

ПЕРЕВАГИ

- Продукт на водній основі
- Відмінна миюча здатність
- Приємний запах
- Неагресивний розчин, який можна використовувати навіть на полірованому мрамурі та шліфованому або полірованому керамограніті без ризику корозії та помутніння
- Не підлягає класифікації небезпеки для транспортування

УПАКОВКА

Флакони з розпилювачем 0,75 л (коробки по 12 шт.)

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

FillCleaner EVO — це спеціальний очищувач для видалення з поверхні плитки та скляної мозаїки залишків полімерної суміші для затирання швів FillGood EVO.

Його особлива в'язкість робить його придатним також для використання на стінах без розтікання. Продукт ефективно видаляє

поверхневі забруднення, не пошкоджуючи полімерної суміші, нанесеної на шви. FillCleaner EVO також підходить для знежирення керамічних поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, таких як кухонні стільниці.

НАНЕСЕННЯ

Добре збовтати перед використанням.
Для видалення можливих розводів FillGood EVO, миючий засіб слід наносити, коли продукт достатньо затвердів (зазвичай через 24 години при температурі +20/+25°C).
Для свіжих залишків продукт потребує менше часу, тоді як для дуже застарілих залишків може знадобитися більше часу контакту.
Нанесіть чистий продукт на поверхню і залиште на кілька хвилин.
Потім протріть поверхню білим фетром (арт. 109GBNC).
Рекомендується наносити очищувач FillCleaner EVO на невеликі ділянки (приблизно 1-2 м²), щоб він не залишався в контакті з фугою більше 5 хвилин.
Рекомендується механічно розтирати продукт під час його дії, щоб полегшити видалення.
Зібрати миючий розчин за допомогою зволоженої губки та висушити поверхню чистою ганчіркою або серветкою.
Не чекати випаровування води після промивання, оскільки на поверхні утворюються плями.
Якщо після промивання все ще залишаються залишки поліуретанової патини, повторіть процедуру, використовуючи ту саму методику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Наносити продукт при температурі від +5°C до +30°C
- Використовувати продукт у чистому вигляді, не розбавляючи
- Очищення за допомогою FillCleaner EVO необхідно проводити не раніше ніж через 24 години після затірки за допомогою FillGood EVO
- Часто міняйте воду для ополіскування
- Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній специфікації
- У разі сумнівів зверніться до відділу технічної підтримки Litokol Lab S.p.A.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зверніться до паспорта безпеки продукту, доступного за запитом.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Густа прозора рідина
Колір	Безбарвний
Запах	Характерний
Митний код	3402909000
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

ДАНІ ПРО

Час обробки	5-7 хвилин
-------------	------------

ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнебезпечність	НІ
рН	6,5 - 7,5
Питома вага	0,99 кг/л
Нанесення	Біла губка або повсть
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +30°C
Витрата	10 - 15 м ² /л

ПРИМІТКИ

Збір даних при температурі +23 °C, відносній вологості 50% і відсутності вентиляції. Можуть змінюватися залежно від конкретних умов на будівельному майданчику.

Технічна карта **п. 321**

Редакція **п. 3**

Дата: **Січень 2021**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com