
Starlike® Remover

Технічні характеристики



Високоєфективний очищувальний гель для повного видалення затверділих залишків епоксидних гелів, смол і краски.

Опис

Starlike® Remover — це очищувальний гель на основі розчинника для швидкого та глибокого видалення затверділих та полімеризованих епоксидних залишків, навіть через тривалий час після заповнення. Підходить для видалення та розчинення затверділих епоксидних затертих швів.

Starlike® Remover, завдяки своїй в'язкості у вигляді гелю, підходить для очищення підлог та стін у приміщеннях та зовні.

Характеристики

Універсальний, можна використовувати на плитці, керамограніті та склі.

Ефективний навіть на епоксидних, поліуретанових смолах та промислових емалях.

Його гіперактивна формула розроблена для проникнення і розчинення навіть найтовстіших, старих і полімеризованих відкладень.

Завдяки густій та в'язкій формулі гелю його легко наносити навіть на вертикальні поверхні.

Застосування

Завдяки своїй сильній розчиняючій здатності, очищувач у чистому вигляді особливо ефективний для видалення застарілих залишків епоксидних гелів типу Starlike® Pro, Starlike® Crystal або Starlike® Easy.

Ефективний для видалення старих епоксидних фуг.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Густий прозорий гель
Колір	Блакитний
Запах	Характерний
Митний код	38140090
Упаковка	Металеві флакони 0,75 л
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	10 - 20 хвилин до декількох годин
Вогнебезпечність	Так
Питома вага	0,93 кг/л
Нанесення	Пензель або гладкий сталевий шпатель
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	3 - 10 хв ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.
Продукт готовий до використання і не потребує розведення.
Нанесіть пензлем або сталевим шпателем рівномірний шар продукту на частини, які потрібно видалити.
Залиште Starlike® Remover до розм'якшення залишків, які потрібно видалити.
Зазвичай достатньо 10-20 хвилин для видалення плям і від 1 до 8 годин для видалення затверділої фуг.
Потім видаліть залишки епоксидної суміші за допомогою металевого шпателя.
Протріть сухою чистою ганчіркою, щоб видалити гель, і ретельно промийте чистою водою.
У разі необхідності проведіть повторне миття.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.
Не розбавляти продукт водою або розчинниками
Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами
Часто міняти воду для ополіскування
У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.
Не паліть під час використання.
Не використовуйте на матеріалах, що не є стійкими до розчинників, таких як: пластмаси, ПВХ, лінолеум, декоративні емалі тощо.
У випадку з полірованою плиткою, шліфованим каменем та полірованим натуральним каменем, проведіть попереднє випробування, щоб переконатися, що продукт не має поверхню.
Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної

служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою
customer care@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **п. 423**

Редакція **п. 0**

Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com