
X-Protector Gres + Stone

Технічні характеристики



Захисний засіб проти плям Pro на водній основі з натуральним покриттям для захисту керамічних, керамогранітних або натуральних кам'яних поверхонь.

Опис

X-Protector Gres + Stone - це захисний просочувальний засіб проти плям і бруду з нейтральним ефектом на водній основі, що застосовується для захисту від жирних плям і зменшення забруднення керамічних покриттів, керамограніту або натурального каменю, полегшуючи їх регулярне чищення.

Оброблені матеріали захищені від масла, жиру, бруду, напоїв тощо.

Ексклюзивна технологія захисту від відбитків пальців полегшує регулярне обслуговування, зменшуючи поверхневе тертя та запобігаючи проникненню бруду.

Продукт стійкий до УФ-випромінювання, тому його можна використовувати на внутрішніх і зовнішніх поверхнях на сухому матеріалі.

Характеристики

Придатний для застосування в середині та зовні

Не змінює природний відтінок матеріалу

Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферного впливу

Не утворює поверхневої плівки

Висока проника здатність

Відмінні антиплямові та антизабруднюючі властивості

Продукт на водній основі, що не підпадає під класифікацію небезпечних для транспортування

Застосування

Підходить для обробки поверхні середньої та високої поглинаючої здатності, таких як теракота, травертин, натуральний камінь (мармур і кварц), навіть зістарені, а також дуже щільні, шліфовані та гладкі поверхні, такі як шліфований керамограніт, натуральний керамограніт та кварцово-мармурові агломерати.
Продукт висихає через кілька годин і гарантує відмінну довговічність, не утворюючи поверхневої плівки.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Білий
Запах	Легкий
Митний код	38099100
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику 1 л
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла.

Характеристики застосування

Час обробки	5 -10 хвилин
pH	10,5 - 11,5
Питома вага	1,01 кг/л
Нанесення	Пензель, валик або валик
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	15 - 20 м ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.
На чисті та сухі поверхні нанесіть пензлем, валиком або фетром тонкий і рівномірний шар чистого продукту.
У разі нанесення продукту на дуже щільні та малопоглинаючі поверхні, він може залишити легкі поверхневі сліди, які можна видалити сухою ганчіркою.
У разі нанесення на дуже поглинаючі поверхні рекомендується нанести другий шар щонайменше через 1 годину після нанесення першого.

Попередження

Наносити при температурі від +5°C до +35°C.
Наносьте тільки на ідеально чисті, сухі та не перегріті поверхні
У разі нанесення продукту на матеріал, який вже оброблений X-Scud Terrazze, перед нанесенням X-Protector Gres + Stone слід дочекатися його повного висихання.
У разі нанесення на нещодавно укладену або затерту поверхню слід дочекатися повного затвердіння клею та фуги.
Перед нанесенням продукту рекомендується провести попереднє випробування на частині матеріалу, щоб оцінити його придатність для передбачуваного використання.
Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **п. 419**

Редакція **п. 0**

Дата: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com