

---

# X-Tone Satin

## Технічні характеристики

---



**Захисний тонізуючий засіб на водній основі з контрольованим сатиновим ефектом.  
Делікатно відновлює колір керамічних поверхонь і натурального каменю,  
запобігаючи надмірному блиску.**

---

### Опис

X-Tone Satin - це захисний просочувальний засіб проти плям і бруду з контрольованим сатиновим ефектом на водній основі, що використовується для легкого посилення кольору структурованих керамічних покриттів або натурального каменю, запобігаючи надмірному блиску.

Оброблені матеріали захищені від масла, жиру, бруду, напоїв тощо.

Застосування полегшує регулярне технічне обслуговування, зменшуючи поверхневе тертя та запобігаючи проникненню бруду.

Продукт стійкий до УФ-випромінювання, тому його можна використовувати на внутрішніх і зовнішніх поверхнях на сухому матеріалі.

---

### Характеристики

Придатний для застосування в середині та зовні

Підсилює відтінок і колір поверхонь, на які наноситься

Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферного впливу

Не утворює поверхневої плівки

Висока проника здатність

Відмінні антиплямові та антизабруднюючі властивості

Продукт на водній основі, що не підпадає під класифікацію небезпечних для транспортування

---

## Застосування

Підходить для обробки середньо-високопоглинаючих поверхонь і необроблених, структурованих або бочардованих матеріалів, таких як натуральний камінь, в тому числі зістарений, галька і шорсткі поверхні.  
Продукт висихає через кілька годин і гарантує відмінну довговічність, не утворюючи поверхневої плівки.

## Характеристики продукту

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній вигляд        | Рідина                                                                                  |
| Колір                   | Білий                                                                                   |
| Запах                   | Легкий                                                                                  |
| Митний код              | 3824100010                                                                              |
| Відповідальне пакування | Флакони з переробленого пластику 1 л                                                    |
| Термін зберігання       | 24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. |

## Характеристики застосування

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Час обробки                     | 5 -10 хвилин              |
| pH                              | 8 - 9                     |
| Питома вага                     | 1,00 кг/л                 |
| Нанесення                       | Пензель, валик або валик  |
| Допустима температура нанесення | Від +5°C до +35°C         |
| Витрата                         | 10 - 15 м <sup>2</sup> /л |

## Нанесення

Добре збовтати перед використанням.  
На чисті та сухі поверхні нанесіть пензлем, валиком або фетром тонкий і рівномірний шар чистого продукту.  
Уникайте надлишків продукту на поверхні, розподіляючи його рівномірно і даючи йому висохнути.  
Зачекайте щонайменше 2-3 години після нанесення першого шару, перш ніж наносити другий шаром тим самим методом.  
Перед початком руху по поверхні зачекайте 4-6 годин після нанесення останнього шару.

## Попередження

Наносити при температурі від +5°C до +35°C.  
Наносьте тільки на ідеально чисті, сухі та не перегріті поверхні  
Не використовуйте на поверхнях з глянцеvim, гладким або шліфованим покриттям  
У разі нанесення на нещодавно укладену або затерту поверхню слід дочекатися повного затвердіння клею та фуги.  
Перед нанесенням рекомендується провести попереднє випробування на невеликій ділянці матеріалу, щоб оцінити його придатність для передбачуваного використання.  
Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті  
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com).

## **Інформація про безпеку**

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.  
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

---

## Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Технічна карта **n. 418**

Редакція **n. 0**

Дата: **06 25**

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)