
X-Cleaner Forte

Технічні характеристики



Професійний кислотний очищувач для глибокого очищення керамічних покриттів. Ефективний для видалення залишків цементного розчину. Видаляє залишки цементу, вапна, висолів, іржі та вапняного нальоту.

Опис

X-Cleaner Forte — це концентрований рідкий миючий засіб з кислотним рН для очищення після закінчення будівельних робіт. Продукт, що містить спеціальні інгібітори кислот і миючі речовини, замінює традиційні кислоти і забезпечує ще більш ефективні результати при глибокому очищенні керамічної поверхні після укладання.

Характеристики

Підходить для видалення соляних вицвітів
Продукт на водній основі.
Малоагресивний до цементних фуг. Не змінює колір швів
Не підлягає класифікації як небезпечний для транспортування.
Відмінна очищувальна здатність

Застосування

Призначений для швидкого видалення залишків цементу та цементних фуг, сольових та вапняних відкладень, темпери, вапна з керамічної плитки, керамограніту, скляної мозаїки, теракоти, штучного мармуру тощо як у приміщеннях, так і зовні з підлоги та стін.
При правильному використанні продукт не пошкоджує фуги, виконані традиційними цементними сумішами, і здатний видаляти можливі вицвітання, що можуть утворюватися на поверхні, повертаючи швам рівномірний колір.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Колір	Блакитний
Запах	Злегка ароматизований
Митний код	3402909000
Відповідальне пакування	Флакон з переробленого пластику 1 л. Каністра з переробленого пластику 5 л.
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	5 - 10 хвилин
Вогнебезпечність	Ні
pH	2,1 - 2,9
Питома вага	1,04 кг/л
Нанесення	Біла губка або повсть Starlike®
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	10 - 20 м ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.
Продукт майже завжди слід використовувати розведеним.
Розбавити продукт у співвідношенні 1:1 до 1:10 холодною водою залежно від матеріалу та забруднення, яке необхідно видалити.
Вилийте рідину на поверхню, що очищається, і рівномірно розподіліть її.
Залиште на 5-10 хвилин, а потім за допомогою білого фетру видаліть залишки або скоринки, що залишилися.
Видаліть залишки рідини з поверхні за допомогою ганчірок, гумових граблів або пилососа.
На завершення ретельно промийте чистою водою і витріть насухо ганчіркою або чистим рушником.

Попередження

Не використовуйте занадто концентрований продукт, щоб уникнути ризику утворення відкладень
У разі укладання підлоги з затертими швами, перед миттям слід почекати щонайменше 7 днів після затирання.
Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами.
Часто міняти воду для ополіскування
У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.
У випадку поверхонь з шліфованого мармуру розбавте продукт у воді у співвідношенні 1:10, а у випадку мармуру, обробленого методом буртажування, розбавте продукт у воді у співвідношенні 1:3.
Не використовуйте продукт на мармурі або інших полірованих вапнякових матеріалах, які можуть втратити свій блиск
Під час роботи з продуктом використовуйте відповідний захисний

одяг. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці та в паспорті безпеки

Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **п. 412**

Редакція **п. 0**

Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com