
X-Cleaner Scrub

Технічні характеристики



Концентрований миючий та знежирюючий засіб Pro для видалення бруду, воску, смол, полімерів перед укладанням на існуючі підлоги. Ефективний також для глибокого очищення від стійких забруднень.

Опис

X-Cleaner Scrub — це рідкий миючий засіб з лужним pH, призначений для глибокого очищення всередині та зовні плитки, мозаїки, керамограніту, мармуру та натурального каменю від загального та стійкого забруднення, що виникає в результаті нормального використання поверхонь.

Ідеально підходить для очищення підлог і стін перед укладанням на існуючі покриття.

Глибоко очищає навіть синтетичні покриття, такі як ПВХ, епоксидні та поліуретанові смоли.

Характеристики

Універсальний, можна використовувати на всіх поверхнях.

Продукт на водній основі.

Неагресивний засіб, який можна використовувати навіть на мармурі та натуральному камені

Уникайте використання небезпечних і важкодоступних матеріалів, таких як каустична сода.

Дозволяє наносити безпосередньо на цементні клеї у разі укладання внахлест.

Відмінна знежирювальна та зневодуюча здатність

Продукт не має обмежень для транспортування автомобільним, морським, повітряним та залізничним транспортом

Застосування

Продукт використовується в чистому вигляді або розведеним у чистій воді, залежно від забруднення, яке потрібно видалити.
Для розчинення особливо стійких смол, восків та полімерів продукт слід використовувати в чистому вигляді.
При використанні як знежирюючий засіб для видалення значних і стійких забруднень навіть з матеріалів, чутливих до кислот, продукт слід розбавити водою у співвідношенні 1:2.
Для періодичного чищення підлоги продукт слід розбавити у воді у співвідношенні 1:6.
Видаляє залишки гуми та шин

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Амбрато
Запах	Характерний
Митний код	3402909000
Відповідальне пакування	Флакони з переробленого пластику 1 л
Термін зберігання	36 місяців в оригінальній упаковці в сухому місці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	10 - 15 хвилин
Вогнебезпечність	Ні
pH	10,5 - 11,5
Питома вага	1,04 кг/л
Нанесення	Біла губка або повсть
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	8 - 10 м ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.
Нанесіть продукт у розведенні відповідно до інструкцій і рівномірно розподіліть його на забрудненій поверхні за допомогою однодискової машини або щітки. Залиште на 10-15 хвилин, періодично механічно протираючи поверхню.
Після закінчення необхідного часу видаліть залишки. Нанесіть на оброблену поверхню достатню кількість води, щоб реемульгувати розчин, що залишився на підлозі, і видаліть надлишки за допомогою пілососа, ганчірки або паперових серветок.

Попередження

Перед нанесенням продукту рекомендується провести попереднє випробування на частині матеріалу, щоб оцінити його придатність для передбачуваного використання.
Під час роботи з продуктом використовуйте відповідний захисний одяг. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на етикетці та в паспорті безпеки
Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі

поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами

Часто міняти воду для ополіскування

У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.

Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **п. 415**

Редакція **п. 0**

Дата: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com