



Грунтофрези Kentavr

2025/2026

Ґрунтофреза Кентавр ФН-1,25 помаранчева



Ширина захвату, мм	1250
Кількість ножів (Л / П), од.	14/14
Типорозмір ножа	IT225
Довжина ножа, мм	210
Наявність кардана в комплекті	Є
Розмірність кардана (трактор x фреза)	6 x 6
Розмір редуктора	Стандарт
Рекомендована кількість оливи, л	4,5
Рекомендована олива	ДТЗ ТАД17и
Рекомендована глибина обробки, мм	120–180
Продуктивність, га/год	До 0,35
Робоча швидкість, км/год	До 5,0
Потужність трактора, що агрегатується, к.с.	18–20

Ґрунтофреза Кентавр ФН-1,4 помаранчева



Ширина захвату, мм	1400
Кількість ножів (Л / П), од.	16/16
Типорозмір ножа	IT225
Довжина ножа, мм	210
Наявність кардана в комплекті	Є
Розмірність кардана (трактор x фреза)	6 x 6
Розмір редуктора	Стандарт
Рекомендована кількість оливи, л	4,5
Рекомендована олива	ДТЗ ТАД17и
Рекомендована глибина обробки, мм	120–180
Продуктивність, га/год	До 0,40
Робоча швидкість, км/год	До 5,0
Потужність трактора, що агрегатуються, к.с.	20–25

Ґрунтофреза Кентавр ФН-1,5 помаранчева



Ширина захвату, мм	1500
Кількість ножів (Л / П), од.	18/18
Типорозмір ножа	IT225
Довжина ножа, мм	210
Наявність кардана в комплекті	Є
Розмірність кардана (трактор x фреза)	6 x 6
Розмір редуктора	Стандарт
Рекомендована кількість оливи, л	4,5
Рекомендована олива	ДТЗ ТАД17и
Рекомендована глибина обробки, мм	120–180
Продуктивність, га/год	До 0,45
Робоча швидкість, км/год	До 5,0
Потужність трактора, що агрегатується, к.с.	22–25

Ґрунтофреза Кентавр ФН-1,6 помаранчева



Ширина захвату, мм	1600
Кількість ножів (Л / П), од.	20/20
Типорозмір ножа	ІТ225
Довжина ножа, мм	210
Наявність кардана в комплекті	Є
Розмірність кардана (трактор x фреза)	6 x 8
Розмір редуктора	Посилений
Рекомендована кількість оливи, л	5,3
Рекомендована олива	ДТЗ ТАД17и
Рекомендована глибина обробки, мм	120–180
Продуктивність, га/год	До 0,45
Робоча швидкість, км/год	До 5,0
Потужність трактора, що агрегатується, к.с.	24–30

Особливості:

Цільнозварна міцна конструкція
несучої рами



Посилена триточкова система
під'єднання до трактора



Особливості:

Найпопулярніші робочі захвати



Особливості:

Додатковий інструмент для тонкого
регулювання глибини обробки –
захисні напрямні



Потужний редуктор із закритою
масляною ванною, спроектований
для тривалої та успішної роботи



Особливості:

Ножі закріплені посиленими болтами стандарту твердості 12,9

