

**Антисептик універсальний концентрат 1:9 W6 Kompozit®**

<b>Тип</b>	Концентрований спеціальний антисептичний засіб для захисту поверхні від широкого спектру біологічних ушкоджень. Забарвлює деревину у зелений колір, підкреслює її природний малюнок і текстуру. Не змінює структуру деревини, не погіршує її механічні властивості та здатність до склеювання, лакування і фарбування.
<b>Призначення</b>	Для знешкодження та запобігання розвитку на дерев'яних поверхнях грибів, що забарвлюють (синява, цвіль) і руйнують деревину; водоростей, лишайників, а також захисту від мурах, деревоточців та інших шкідників. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовують для обробки дерев'яних фасадів, дахів (крок та інших горищних конструкцій), терас, сходів, парканів, альтанок, садових меблів, виробів та конструкцій зовні та всередині, особливо вологих і погано вентильованих, будівель.

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Норма покривання, м<sup>2</sup>/л</b>	4 – 8 (відповідає витраті 250 – 125 мл/м <sup>2</sup> ). На витрату впливають якість обробки поверхні, поруватість оброблюваної поверхні, а також метод нанесення і умови при обробці.
<b>Підготовка розчину</b>	Робочий розчин готують на місці застосування, розводячи у співвідношенні 1:9 ( 1 л засобу на 9 л чистої або дистильованої води). Перед використанням засіб ретельно перемішати.
<b>Спосіб нанесення</b>	Наносити щіткою, пензлем, валиком з синтетичним ворсом або обприскуванням.
<b>Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %</b>	Повне висихання – 24 год. Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.
<b>Зовнішній вигляд</b>	Рідина зеленого кольору.
<b>Колір обробленої деревини</b>	Забарвлює деревину у зелений колір, підкреслює її природний малюнок і текстуру.
<b>Густина, кг/л</b>	1,00.
<b>Зберігання</b>	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від +5 до +30 ° С. Берегти від дітей! Не допускати контакту з продуктами харчування. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення: після цього терміну засіб придатний до використання при відсутності осаду.
<b>Тара</b>	1 л; 5л.

**Антисептик універсальний концентрат 1:9 W6 Kompozit®****ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**

- Умови при обробці** Деревина, що підлягає обробці повинна бути сухою, чистою, здатною поглинати вологу. Температура засобу і поверхні повинна бути в межах від +5 до +30 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %. Нанесення можливе при температурі повітря вище 0 °С, не припускається обробляння мерзлої деревини.
- Попереднє готування** Очистити поверхню від масивних наростів біологічного походження, які видаляються механічно, кори, лубу будь-яких покриттів, що перешкоджають всмоктуванню рідини; бруду й пилу. Для відновлення природного кольору ураженої деревини рекомендується попередня обробка **Відбілювачем для деревини W1 Kompozit®** відповідно до інструкції з застосування.  
УВАГА! Деревину рекомендується висушити до рівноважно-сухого стану, оскільки обробляння свіжозрізаної та вологої деревини зменшує ефективне утримання засобу. Допустима вологість оброблювального матеріалу не повинна перевищувати 25%.
- Застосування** Засіб рівномірно наносити на підготовлену поверхню способом «мокрим по мокрому» без патьоків і пропусків, до насичення по мірі всмоктування, за допомогою щітки, пензля чи валика з синтетичним ворсом, губки або обприскувача. На вертикальні поверхні наносити знизу догори. Нанесення можливе за температури більше 0 °С, не припускається обробляння мерзлої поверхні. Час висихання засобу – до 2 годин, подальше обробляння можливе через 4 години. Норма покривання поверхні: 4 – 8 м<sup>2</sup>/л. Оброблену поверхню до повного висихання (щонайменше 24 години за температури +20 °С) слід захистити від дії вологи.  
**Увага** – барвник є лише індикатором місця нанесення, не має біоцидних властивостей та може вимиватися.
- Очищення інструментів** Робочі інструменти вимити теплою водою з милом.
- БЕЗПЕКА** Матеріал є пожежобезпечним, не містить токсичних речовин і важких металів. Тим не менш, при роботі слід використовувати гумові рукавички, захисні окуляри та одяг, а також (при нанесенні обприскуванням) засоби захисту дихання. При попаданні на шкіру відразу промити водою. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю чистої води і звернутися до лікаря. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря і показати тару або етикетку продукту. Під час роботи із засобом категорично забороняється приймати їжу, пити, палити. Після висихання на поверхні, обробленій відповідно до інструкції по застосуванню, засіб не виділяє шкідливих речовин.
- ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА** Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.