

## Smart-Sight


Серія пропонує широкий вибір камер зі штучним інтелектом для різноманітних потреб відеоспостереження. Кожна камера забезпечує чудову продуктивність і точність завдяки передовим технологіям і цілеспрямованому дизайну. Кожен компонент підібраний для безперешкодної інтеграції та оптимальної функціональності. Будь то фіксовані або моторизовані об'єктиви, розпізнавання номерних знаків або тепловізійні камери - серія Smart-Sight створена для вас.

**PROVISION ISR**  
PROTECTING YOUR PRIVACY

## FEI-360IPN-V3

### 6МП камера Fish-Eye з фіксованим об'єктивом та ІЧ-підсвічуванням

Ця 6МП панорамна антивандальна камера типу «Риб'яче око» ідеально підходить для великих відкритих площ, може знімати відео з кутом огляду 360°. Камера оснащена вбудованим мікрофоном, цифровими функціями WDR, BLC, HLC і 3D-DNR для роботи в умовах поганого освітлення. Наша модель FEI-360IPN типу «Риб'яче око» може виконувати роботу декількох камер з фіксованим фокусом.



PIXEL-BASED ANALYTICS

Infra Red

FACE DETECTION

NDA

FIXED LENS

ONVIF S/G

## ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FEI-360IPN-V3 6МП камера Fish-Eye з фіксованим об'єктивом та ІЧ-підсвічуванням
- Сенсор: 1/2.9" CMOS (2160×2160 – 16:9)
- Роздільна здатність: 2160 × 2160 (1:1) 25/30к/(6МП)
- Об'єктив: 1,65мм (360° для стельового монтажу/ 180° для настінного монтажу)
- Режим "День/Ніч": ICR
- Підсвічування: 15м (4 потужні ІЧ-світлодіоди)
- Стиснення: H.265+/ H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- Quantum IoT Nano agent від Check Point™
- AI: DDA (тільки для людей) у стельовій інсталяції: перетин лінії, контроль стерильної зони, вхід у зону, вихід із зони, підрахунок об'єктів, теплова карта
- Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI
- SD-карта: запис за подіями/розкладом (до 256ГБ)
- Тривожний вхід + тривожний вихід
- Вбудований мікрофон + аудіовхід + аудіовихід
- ONVIF: Profile S/G
- Водонепроникність: IP67
- Вага: ~530 г
- Живлення: DC 12В/~450 мА / PoE/~7Вт



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кіберзахист від сторонніх осіб	
Загальний	Quantum IoT Nano агент від Check Point™
Методи захисту	Захист від зараження оболонки, моніторинг файлів, захист таблиць імпорту, захист динамічної пам'яті
Відповідність вимогам NDAA	
Відповідність вимогам NDAA	Так
Відео	
Датчик зображення	1/2.9" CMOS (2160 x 2160 - 16:9)
Ефективні пікселі	2160x2160 (1:1)
Електронний затвор	1/25с ~ 1/100000с
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	0,1люкс (@F2.0, AGC увімкнено) 0люкс з увімкненим ІЧ
Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711A/G.711U
Зв'язок	Двостороннє аудіо
Зображення	
Налаштування зображення	Регулювання АРУ, АРУ, експозиційний режим (авто), різкість, насиченість, яскравість і контрастність регульовані
Покращення зображення	Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI
Зменшення шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	360
Зона конфіденційності	Так
Події та аналітика	
Аналітика	AI: DDA (тільки для людей) у стельовій інсталяції: перетин лінії, контроль стерильної зони, вхід у зону, вихід із зони, підрахунок об'єктів, теплова карта
Виявлення руху	360
Стиснення	

<b>Роздільна здатність</b>	6МП (3200x1800), 5МП (2160x2160), 2МП (1440x1440), 2МП (1920x1080), 960x960, 480x480
<b>Частота кадрів</b>	1-25/30 КАДРІВ В СЕКУНДУ
<b>Стиснення відео</b>	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
<b>Багатопотоковість</b>	Основний потік: 6МП (3200x1800), 5МП (2160x2160), 4МП (1920x1920), 2МП(1440x1440) (1~30 кадр/с) Субпотік: 960x960, 480x480 (1~30 кадр/с) Третій Потік: 960x960, 480x480 (1~30fps)
<b>Швидкість передачі даних</b>	64 Кбіт/с ~ 6 Мбіт/с @H.265 / 64 Кбіт/с ~ 6 Мбіт/с @H.264
<b>Режим кодування</b>	VBR/CBR
<b>Якість зображення</b>	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR

<b>Об'єктив</b>	
<b>Об'єктив (поле зору)</b>	1,65мм (360° для стельового кріплення / 180° для настінного кріплення)
<b>Діафрагма</b>	Фіксована діафрагма
<b>Кріплення об'єктива</b>	Кріплення M12

<b>Мережа</b>	
<b>Доступ користувача</b>	Підтримує одночасний моніторинг до 6 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
<b>Мережевий протокол</b>	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
<b>Дистанційний моніторинг</b>	Браузер ІЕ, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний застосунок Provision Cam2
<b>Ethernet</b>	100Мбіт/с
<b>ONVIF</b>	Профіль S/G

<b>Підключення</b>	
<b>Мережа</b>	RJ45 (+PoE)
<b>Аудіозв'язок</b>	Вбудований мікрофон + аудіовхід + аудіовихід
<b>Тривога</b>	Тривога на вході + Тривога на виході
<b>SD-карта</b>	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 256ГБ)
<b>Wiegand</b>	Не вказано

<b>Живлення</b>	DC Розетка
<b>Аналоговий відеовихід</b>	CVBS (BNCx1)
<b>Корпус</b>	
<b>РоЕ</b>	Так
<b>Освітлення</b>	15м (4 потужних інфрачервоних світлодіода)
<b>Джерело живлення</b>	DC12В/~450мА / РоЕ/~7Вт
<b>Рівень захисту</b>	Водонепроникність: IP67
<b>Робоче середовище</b>	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
<b>Кронштейн</b>	Ні
<b>Розміри</b>	Ø130мм×46мм
<b>Вага (брутто)</b>	~530г
<b>Кнопка жорсткого перезавантаження</b>	Так