

TRACLiFe 48-150



TRACLiFe 48-150 – литий-железо-фосфатная тяговая аккумуляторная батарея. Серия LiFePO4 TracLiFe разработана для использования в уборочной технике, подъемниках, гольф-карах, электромобилях и т.д.

Модель	Емкость, Ач		Габариты, мм		
	Номинальная	Минимальная	Д	Ш	В
48-150	150	150	340	300	285




Номинальное напряжение	51,2 В
Напряжение заряда	58,4 В
Стандартный ток заряда	50,0А
Макс. ток заряда	70,0А
Стандартный ток разряда	80,0А
Ток разряда, макс., А	100А (30 сек)
Требования по напряжению при доставке	≥51,2 В
Количество циклов	> 4000 циклов при DOD 100%
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0~+45°C Разряд: -20~+60°C Хранение: -20°C~+45°C до 1 мес. -20°C~+35°C до 6 мес.


Особенности :

- Ускоренный заряд: до 90% заряда за 1 час;
- Высокая плотность и высокоэффективное преобразование энергии;
- Стабильная работа при высоких и низких температурах;
- Большой циклический ресурс и длительный срок службы: >4000 циклов при разряде глубиной 100%;
- BMS для контроля заряда/разряда элементов;
- Активный балансир для обеспечения длительного срока службы;
- Интеллектуальная автоматическая защита от короткого замыкания, перезаряда, глубокого разряда и критических температурных условий;
- Низкая скорость саморазряда <1,5% в месяц;
- Не требуют обслуживания в течение всего срока службы;
- Компактность габаритов и малый вес;
- Высокое энергосбережение;
- Безопасны в эксплуатации: встроенный BMS, не взрывоопасны;


Different Rate Discharge Curve(25°C)




Different Temperature Discharge Curve(0.5C)




State of Charge Curve(0.5°C,25°C)



Charging Characteristics(0.5°C,25°C)



Different DOD Discharge Cycle Life Curve(15°C)



Different Temperature Self Discharge Curve

