

**МАСТЕРГРУП УКРАЇНА, ТОВ**  
 78593, м.Поляниця, Івано-Франківська область,  
 01054, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37,  
 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23,  
 +38 044 229 33 08, +38 095 380 88 87,  
 +38 066 793 77 47, +38 098 349 99 96  
 IBAN UA 54 305299 00000 26003045007712  
 ГРИВНЯ/ UAH, АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299,  
 ЄДРПОУ 44220187  
 E-mail: [amg2291733@gmail.com](mailto:amg2291733@gmail.com)  
[www.amg-ua.com](http://www.amg-ua.com)



**MASTERGROUP UKRAINE, LLC.**  
 78593, Polyanytsya City, Ivano-Frankivsk Region  
 01054, Kyiv, Pirohova str., 2/37  
 02002, Kyiv, Sverstyuka str. 23,  
 +38 044 229 33 08, +38 095 380 88 87,  
 +38 066 793 77 47, +38 098 349 99 96  
 IBAN UA 84 305299 00000 26008015020713  
 EURO/ EUR, Privat Bank AG, MFO 305299,  
 EDRPOU 44220187  
 E-mail: [amg2291733@gmail.com](mailto:amg2291733@gmail.com)  
[www.amg-ua.com](http://www.amg-ua.com)

Вих. №050901/25  
 Від 01.09.2025р.



### ПРАЙС на матеріали ТМ «СІОПЛАСТ»

Назва	Застосування	Поставка	Роздрібна ціна з ПДВ грн / кг
<b>ГІДРОФОБІЗУЮЧІ РІДИНИ</b>			
<b>СІОНОЛ 1К</b>	Готовий до застосування гідрофобізатор ( на водній основі) застосовується для надання водовідштовхувальних і антисептичних властивостей цеглі, бетону, штукатурки, вапняку, пінобетону, шиферу та інших будівельних матеріалів. Не змінює структуру поверхні.	5, 10, 20 л каністра	103,00
<b>СІОНОЛ ВВ</b>	Для мінеральних поверхонь, на водній основі. Утворює на поверхні «легкий матовий ефект». Захист для фасадних поверхонь, цоколів, балконів, козирків, тротуарної плитки, парканів, парпетів. Підходять в якості основ: цегла (і силікатна), бетон, газобетон, мінеральні штукатурки, граніт, вапняк. Надає водо-, брудостійкі, антисептичні та морозостійкі властивості. Виключає появу висолів.	5, 10, 20 л каністра	165,00
<b>СІОНОЛ 3К</b>	Для пористих поверхонь, на водній основі. Зовнішній вигляд матеріалів не змінюється. Підходять в якості основ: бетон, газобетон, штукатурка, природний камінь, вапняк, цегла, силікатна цегла та азбестоцементні листи.	5, 10, 20 л каністра	171,36
<b>СІОНОЛ 20К</b>	Застосовується також для влаштування ін'єкційної гідроізоляції цегляних фундаментів. Не рекомендується для обробки облицювальної керамічної цегли. Надає водо-, брудостійкі, антисептичні та морозостійкі властивості. Виключає появу висолів.	5, 10, 20 л каністра	521,00

<p><b>СІОНОЛ АКВА</b></p>	<p><i>Для мінеральних поверхонь. Захист для фасадних поверхонь, цоколів, балконів, козирків, тротуарної плитки, парканів, парпетів. Підходять в якості основ: цегла (і силікатна), бетон, газобетон, мінеральні штукатурки, граніт, вапняк. Надає водо-, брудостійкі, антисептичні та морозостійкі властивості. Виключає появу висолів.</i></p>	<p><i>5, 10, 20 л каністра</i></p>	<p><b>192,00</b></p>
<p><b>СІОНОЛ АКВА (на розчиннику)</b></p>	<p><i>Готовий до застосування водовідштовхувальний засіб ( на основі розчинник), що застосовується для додання водовідштовхувальних і антисептичних властивостей цеглі, бетону, штукатурки, вапняку, пінобетону, шиферу та інших будівельних матеріалів. З «ефектом мокрої поверхні»</i></p>	<p><i>5, 10, 20 л каністра</i></p>	<p><b>217,15</b></p>
<p><b>СІОЛІТ Б1К</b></p>	<p><b>ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ БЕЗШОВНІ МЕМБРАНИ</b> <i>Створення покрівельного покриття і ремонту пласких покрівель, гідроізоляції поверхонь будівель і споруд, що піддаються впливу атмосферних чинників. Гідроізоляція підземних технічних споруд, монолітних та збірних резервуарів, очисних споруд, каналізацій, тощо. Паста на основі водної дисперсії, синтетичних смол із добавкою дисперсного бітуму.</i></p>	<p><i>10, 20 кг відро</i></p>	<p><b>185,22</b></p>
<p><b>СІОЛІТ П1К</b></p>	<p><i>Створення покрівельного покриття і ремонту пласких покрівель, гідроізоляції поверхонь будівель і споруд, що піддаються впливу атмосферних чинників. Гідроізоляція підземних технічних споруд, монолітних та збірних резервуарів, очисних споруд, каналізацій, тощо. Паста на основі водної дисперсії, синтетичних смол та полімерів.</i></p>	<p><i>10, 20 кг відро</i></p>	<p><b>185,22</b></p>
<p><b>СІОЛІТ Б2К</b></p>	<p><i>Влаштування та ремонту стін, фундаментів, запобігання та усунення протікання води вище та нижче рівня ґрунтових вод. Гідроізоляційний шар під час укладання керамічної плитки. Паста на основі водної дисперсії, синтетичних смол із добавкою дисперсного бітуму.</i></p>	<p><i>30 кг: 20 кг відро + 10 кг каністра</i></p>	<p><b>132,00</b></p>

<b>СІОЛІТ П2К</b>	<i>Влаштування та ремонту стін, фундаментів, запобігання та усунення протікання води вище та нижче рівня ґрунтових вод. Гідроізоляційний шар під час укладання керамічної плитки. Паста на основі водної дисперсії, синтетичних смол та полімерів.</i>	<b>30 кг: 20 кг відро + 10 кг каністра</b>	<b>145,00</b>
<b>ДОМІШКИ В БЕТОН ДЛЯ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ЦЕМЕНТУ</b>			
<b>СІОНОЛ А</b>	<i>Виготовлення гідрофобних бетонів та цементних розчинів для будівництва та ремонту басейнів, каналів, сховищ, стін та фундаментної кладки, гідротехнічних споруд, тощо.</i>	<b>5, 10, 20 кг відро</b>	<b>226,00</b>
<b>СІОНОЛ ПБ</b>	<i>Виготовлення полімербетонів і підвищення фізико-механічних властивостей цементно-піщаних розчинів для будівництва та ремонту будівель і споруд. Виготовлення декоративних елементів (тротуарна плитка, бордюри, підвіконня) та високоміцних стійких до стирання промислових підлог.</i>	<b>5, 10, 20 кг відро</b>	<b>233,10</b>
<b>ГЕРМЕТИК</b>			
<b>СІОЛАСТ 1К</b>	<i>Герметизація примикань дверних і віконних коробок під час монтажу чи ремонту та стиків елементів стін. Закладення тріщин і отворів усередині приміщень Однокомпонентний герметик на основі акрилових латексів, з високою адгезією до бетону, полімербетону, газобетону, дерева, штукатурки, цегли, ПВХ.</i>	<b>5, 10, 20 кг відро</b>	<b>159,20</b>
<b>ЛАКИ</b>			
<b>ЕЛАСТОСІЛ для басейнів</b>	<i>Фінішне оздоблення внутрішньої чаші басейну та інших гідротехнічних споруд. Декоративне високоеластичне лакофарбове покриття. Стійке до дії неорганічних кислот, лугів та інших хімічних агентів для водоочищення.</i>	<b>10, 20 кг відро</b>	<b>266,30</b>
<b>ЕЛАСТОСІЛ покрівельний</b>	<i>Захисне фінішне покриття покрівельних матеріалів. Високоеластичне лакофарбове покриття на основі хлоропренових каучуків.</i>	<b>10, 20 кг відро</b>	<b>279,30</b>
<b>РІДИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ</b>			

<b>СІОНОЛ МТ</b>	<i>Грунт-просочення для зміцнення та знепилення мінеральних поверхонь. Гідроізоляція верхнього шару поверхні, що надає водо-, брудостійкі та антисептичні властивості. Підходять в якості основ: цегляна кладка, мінеральні штукатурки, бетон, штучний камінь, газосилікатні блоки, а також затиральні складники для керамічної плитки.</i>	<i>5, 10, 20 кг каністра</i>	<i>96,00</i>
<b>СІОНОЛ ОФ</b>	<i>Кислотний очисник від «висолів» на фасадах. Підходять в якості основ: цегляна кладка, мінеральні штукатурки, бетон, штучний камінь, тощо.</i>	<i>5, 10, 20 кг каністра</i>	<i>96,00</i>
<b>СІОНОЛ ПР</b>	<i>Кислотний перетворювач іржі. Обробка металоконструкцій і виробів при будівництві. Видалення іржі з металевих поверхонь і одночасного фосфатування металу при підготовці до покриття лакофарбовими матеріалами.</i>	<i>5, 10, 20 кг каністра</i>	<i>96,00</i>
<b>НАЛИВНА ПІДЛОГА</b>			
<b>ЕПОСТІЛ 210x25</b>	<i>Двокомпонентне епоксидне ґрунтове чи самостійне просочення у системі наливної або промислової підлоги. Призначене для внутрішніх робіт. Виконує роль адгезивного та зміцнюючого шару поверх стяжки. Знепилює та збільшує зносостійкість основи.</i>	<i>10 кг євровідро</i>	<i>296,10</i>
<b>ЕПОСТІЛ 517-07 стандарт</b>	<i>Двокомпонентне фінішне прозоре або забарвлене (декоративна підлога) покриття у системі наливної підлоги у промислових, медичних, офісних, розважальних приміщеннях. Має високу механічну міцність та стійкість до агресивних речовин (олива, бензин, кислота).</i>	<i>10 кг євровідро</i>	<i>475,00</i>
<b>АКРИЛІТ 116x15</b>	<i>Акрилове ґрунт-просочення для підлог на основі бетону, полімербетону, штучного та натурального каменю. Призначене для зовнішніх та внутрішніх робіт. Має високу механічну міцність та стійкість до агресивних речовин (олива, бензин, кислота) і УФ-випромінювання.</i>	<i>10 кг євро відро</i>	<i>271,00</i>
<b>ЕПОСТІЛ 117</b>	<i>Двокомпонентне епоксидно-силоксанове прозоре фінішне покриття. Захисний шар у системі наливної підлоги при влаштуванні композитних покриттів типу "кам'яний килим". Стійке до впливу УФ-випромінювання.</i>	<i>10 кг євровідро</i>	<i>790,00</i>
<b>ЕПОСТІЛ 517-07 ФС</b>	<i>Двокомпонентне епоксидно-поліуретанове фінішне покриття при влаштуванні наливної підлоги. Стійке до впливу УФ-випромінювання.</i>	<i>10 кг євровідро</i>	<i>550,20</i>

<p><b>ЕПОСТІЛ 517-07 АС</b></p>	<p><i>Двокомпонентне фінішне епоксидно-поліуретанове покриття без розчинників, що надає поверхні антистатичний ефект. Використовується в якості наливної полімерної підлоги в приміщеннях, де діють вимоги до впливу статичної енергії ( великі обчислювальні центри, серверні комплекси, телевізійні і радіостудії, реанімаційні відділення, операційні, діагностичні центри, фармацевтичні підприємства і т.д), колір згідно палітри RAL.</i></p>	<p><b>10 кг євровідро</b></p>	<p><b>550,20</b></p>
<p><b>САДУРІТ -1</b></p>	<p><i>Двокомпонентне епоксидне лакофарбове покриття. Обробка для знепилення. Має високу механічну міцність та стійкість до агресивних речовин.</i></p>	<p><b>10 кг євровідро</b></p>	<p><b>404,50</b></p>
<p><b>ЕПОСТІЛ 828x10</b></p>	<p><i>Двокомпонентна епоксидна суміш. Покриття для ґрунту та вирівнювання мінеральних поверхонь (бетонні підлоги, цементні стяжки, тощо). Проміжний шар перед нанесенням епоксидних та поліуретанових підлогових покриттів. Сполучний матеріал для виготовлення ремонтних сумішей для мінеральних основ з високою шорсткістю та дефектами поверхні. Самостійне (фінішне) покриття для мінеральних основ, що експлуатуються всередині приміщення.</i></p>	<p><b>10 кг євровідро</b></p>	<p><b>588,00</b></p>



**+38 066 793 77 47, +38 098 349 99 96**