

Автоматичний пневматичний заклепочник, спеціально розроблений для виконання поширених завдань із заклепування в сучасних кузовних майстернях, включаючи самопробивні заклепки та стандартні проточні заклепки.

ТОЧНІ НАЛАШТУВАННЯ

Користувач може вручну регулювати швидкість **приводу**, а також тиск **заклепки** відповідно до використовуваного металу, щоб уникнути деформації панелі.



Регулювання швидкості



Регулювання тиску
0 > 6,5 бар



ЕРГОНОМІЧНІ ТА ЕФЕКТИВНІ

- Максимальний тиск **10 тонн** з вбудованим манометром.
- **Швидка і легка** заміна кронштейнів.
- С-подібний **повертається на 360°** навколо осі клепаальної машини.
- Доступний вибір кронштейнів для **важкодоступних місць**.
- Проста у використанні **ергономічна ручка і спусковий гачок**.
- **Магнітна матриця** полегшує позиціонування заклепки.

У комплекті:

- 2 ключі для матриці
- 1 ремінь
- 1 кронштейн HR110
- 1 ручка для кронштейна
- 1 коробка заклепок



- 1 стандартний набір матриць для витягування та позиціонування заклепок
- + центральний пуансон:
 - самопробивні (Ø 3,3 та 5,3 мм)
 - проточні (Ø 5,6 мм)

ДОДАТКИ



				HR110	HR210		HR310	Час циклу	AIR BAR
39,5 x 180 см	58 x 48 x 15 см	11,8 кг	4 кг	3 кг	5,4 кг	12 кг		4 сек	normal 6,5 maxi 10

