ПАСПОРТ № _____

Скоба опорна "SDDS"

Призначення: використовуються для встановлення на стінках каналізаційних колодязів для спуску та підйому.
Матеріал: стальна арматура 3 ПС діаметром 14 мм.
Покриття: високоміцний антикорозійний пластик.
Маса виробу: 0,97 кг.
Стандарт: ДСТУ Б В.2.6 – 106:2010

Гарантійний строк експлуатації - 5 років.

Кількість скоб у партії шт.

Дата видачі «___» _____ 20 _ _ року

Рекомендації щодо монтажу:

1.	У стіні просвердліть два отвори для скоби з інтервалом відповідно типу скоби 150 мм , глибиною 70 мм. Важливо дотримуватися паралельності і рівності отворів по осі. Діаметр отворів для установки скоб повинен бути 26 мм. даний діаметр застосовується для стіни з бетону класу мінімум В25. Монтаж скоби в стіну з більш м'якого матеріалу (цегла) слід проводити в отвори з діаметром 25 мм.
2.	Забийте скобу в просвердлений і очищений отвір. Попередньо монтажну частину скоби можна покрити тонким шаром розчину цементу.
3.	Скоба повинна увійти в отвір стіни мінімум на 60 мм. Монтажна частина скоби повинна повністю увійти в стіну.