

# GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR



REF. 047846

**GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR** - это сварочная маска с системой защиты органов дыхания с принудительной вентиляцией. **2 в 1**, она защищает глаза от ИК/УФ во время сварочных работ и защищает дыхательные пути оператора.

## ОСОБЕННОСТИ

- **4 возможные настройки:**
  - Оттенок 5-9 / 9-13
  - Чувствительность и задержка
  - Режим шлифовки
- **Оптимальная видимость:** XXL экран
- **Возможность запоминания** до 3 предпочтений настроек
- **Высокая чувствительность:**
- **Отличная классификация:** оптический класс 1/1/1 (EN379) для превосходной точности изображения
- **Увеличительное стекло** адаптируется как опция
- Скорость затемнения **благодаря 4 сенсорам** очень быстро: 0.04 мс
- Система защиты органов дыхания с вспомогательной вентиляцией
- **Технология TRUE COLOR** : более реалистичная и детальная цветопередача по сравнению с обычными фильтрами.



Поставляется в комплекте:  
 - балаклава GYSMATIC 5/13G AIR XXL  
 - система защиты органов дыхания (фильтры, мягкий пояс, шланг)  
 - зарядное устройство для литиевых батарей  
 - ремни / расходомер / сумка для переноски  
 - стандартное оголовье



## ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- **Классификация фильтров:** TH3 P R SL
- **Цифровой дисплей**, показывающий срок службы батареи и насыщенность фильтра.
- **3 Расход воздуха:** 170 л/мин, 200 л/мин и 230 л/мин.
- **Мягкий ремень** фиксирует двигатель близко к телу.
- **Звуковая и визуальная сигнализация** (засорение фильтра / низкий заряд батареи).
- **До 8 часов автономной работы** (литиевая батарея), идеально подходит для длительных работ.
- **Компактный, надежный прибор**, оснащенный искрогасителем.

## МАСКА

Степень защиты UV/IR	DIN 15
Классификация	1/1/1
Светлый оттенок	4
Темный оттенок	5-9 / 9-13
Время реакции	0,04 мс
Время возврата в исходное положение	0,1 > 0,9 сек
Поле зрения	100 x 83 мм
Энергия	солнечная 2 батарейки (CR 2450*2)
Вес	550 г
Настройки	Чувствительность, задержка, оттенок, отшлифов, память
Датчик освещенности	4
Области применения	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 500
Стандарты	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

## ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Расход воздуха	(2)	170 л/мин
	(2-1)	200 л/мин
	(1-2-1)	230 л/мин
Автономность*	(2)	> 8 ч
	(2-1)	> 6 ч
	(1-2-1)	> 4 ч
Герметичность		98 %
Эффективность фильтра		99,996 % при 0,3 мкм
Шум		73 дБ макс
Время зарядки		3 - 4 ч
Тип аккумулятора		Li-ion
Размер ремня		900 мм - 1300 мм
Вес		1,7 кг
Стандарт		EN 12941

\*Время работы зависит от выбранного режима и чистоты фильтра.

## АКСЕССУАРЫ

Пояс для пота  
043466



## СТЕКЛО

114 X 133 (x10)	043893	106 X 89,5 (x10)	046825



TH3 : 065734

