



TEMOL

ПРОФЕСІЙНА АВТОХІМІЯ





ПРО БРЕНД

TEMOL — це бренд, який динамічно розвивається та є успішним на ринку мастильних матеріалів України понад 20 років. З самого початку свого заснування **TEMOL** взяв курс на задоволення потреб клієнтів. Рушійною силою діяльності бренду є довіра наших клієнтів, а результатом роботи — міцна багаторічна співпраця. За час свого існування компанія встигла завоювати повагу та довіру мільйонів автолюбителів та професіоналів.

Сьогодні TEMOL — це:

- свої виробничі потужності;
- власна акредитована лабораторія;
- науково-технічний центр розробки нових продуктів;
- використання сировини світових виробників;
- допуски великої кількості автовиробників;
- участь у великих державних тендерах.

Докладна інформація
про асортимент
та характеристики продуктів
— на нашому сайті

temol.ua



TEMOL WHITE GREASE

TEMOL WHITE GREASE — це біле літієве мастило, виготовлене на основі високоякісних базових олив, літієвого мила та посилене композицією антифрикційних і протизадирних присадок (EP). Призначене для змащення та обробки рухомих частин механізмів, підшипників, шестерень, шарнірів, болтів, тяг, різьбових з'єднань, металевих петель та подібних механізмів автомобільної, сільськогосподарської та іншої техніки. Підходить для використання у промислових і побутових цілях.

Переваги	Спосіб застосування
• Створює стійкий захисний шар на поверхні та зменшує тертя; • Захищає оброблені поверхні від корозії, відштовхує вологу; • Термостійке, зберігає властивості в широкому діапазоні температур від -25°C до +180°C; • Усуває скрипи та шуми в механізмах; • Додатковий захист в умовах високого тиску і високих навантажень; • Трубка-подовжувач полегшує обробку важкодоступних місць.	1. Перед нанесенням очистити, знежирити та висушити оброблювані поверхні; 2. Перед використанням добре струсити балон протягом 10-20 секунд; 3. Нанести необхідну кількість мастила на поверхню з відстані 20-25 см; 4. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL COOPER GREASE

TEMOL COPPER GREASE — це високотемпературне мастило, виготовлене на основі базових олив найвищої якості та мідного порошку. Призначене для змащення різьб та різьбових з'єднань, кріплень та їх елементів, деталей гальмівної системи автомобіля, деталей та механізмів турбін, вихлопних систем, впускних та випускних колекторів, інших поверхонь і механізмів, які піддаються впливу надвисоких температур. Діапазон робочих температур від -30°C до +1100°C (короткостроково до +1200°C).

Переваги	Спосіб застосування
- Захищає від зварювання контактуючих поверхонь, спайки та нагару; - Полегшує монтаж та демонтаж оброблених поверхонь; - Зменшує тертя та знос оброблених поверхонь; - Захищає оброблені поверхні від корозії; - Захищає оброблені деталі від впливу кислот, солей та лугів; - Трубка-подовжувач полегшує обробку важкодоступних місць; - Висока адгезія, відмінно тримається на оброблюваній поверхні.	- Перед нанесенням очистити, знежирити та висушити оброблювані поверхні; - Перед використанням добре струсити балон протягом 10-20 секунд; - Нанести необхідну кількість мастила на поверхню з відстані 20-25 см; - Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL SUPER START SPRAY

TEMOL SUPER START SPRAY — це вискоєфективний засіб, який допомагає швидко запустити двигун за низьких або від’ємних температур, або в умовах високої вологості, або при розрядженому акумуляторі, або залитих свічках запалювання чи нерегулярній подачі пального. TEMOL SUPER START SPRAY рекомендовано використовувати при ремонті та діагностиці двигунів на СТО. Підходить для використання в усіх типах 2- або 4-тактних дизельних і бензинових двигунів з каталітичним конвертером або без нього, які встановлено на автомобілях, комерційному транспорті, автомобільній та садовій техніці, генераторах або іншому устаткуванні чи обладнанні.

Переваги	Спосіб застосування
• Дієвий засіб для полегшення пуску двигуна; • Швидке та просте застосування; • Універсальний засіб, що підходить для бензинових та дизельних двигунів; • Однаково ефективний при використанні у 2- або 4-тактних ДВЗ; • Підходить як для особистого, так і для професійного використання на СТО.	1. Провести впорскування TEMOL SUPER START SPRAY у повітряний фільтр двигуна або прямо у канал повітрозабірника (повітряний впускний канал); 2. Після чого негайно провести пуск двигуна; 3. При необхідності повторити процедуру; 4. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL LOCK DE-ICER

TEMOL LOCK DE-ICER — це вискооефективний продукт, що легко та швидко розморожує зледенілі механічні з'єднання, механізми та циліндри замків (дверей, багажника, побутових врізаних та навісних замків) та інші рухомі з'єднання, що експлуатуються при низьких температурах. Витісняє воду і на тривалий час запобігає повторному замерзанню. Додатково змащує механізми замків та захищає від корозії. TEMOL LOCK DE-ICER безпечний для лакофарбового покриття, пластику, хрому та гуми. Рекомендується проводити обробку замків після кожного миття автомобіля в холодну пору року для запобігання або уникнення їх замерзання.

Переваги	Спосіб застосування
• Дієвий засіб для боротьби з обмерзанням механізмів замків; • Швидке та просте застосування; • Запобігає повторному замерзання; • Змащує механізми замків та захищає від корозії; • Підходить як для особистого, так і для професійного використання • Постачається з трубкою-подовжувачем для обробки важкодоступних місць.	1. Перед використанням добре струсіть балон протягом 10-15 секунд; 2. Нанесіть (розпиліть) засіб на обледенілі поверхні; 3. Зачекайте 1-2 хвилини, поки засіб подіє; 4. За потреби повторіть процедуру; 5. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL GLASS & LOCK DE-ICER

TEMOL GLASS & LOCK DE-ICER — це засіб, призначений для швидкого та ефективного розморожування скляних поверхонь, лобового та бокового скла автомобіля, дзеркал, оптичних приладів (фар або прожекторів) та механізмів замків автомобіля. Може використовуватись навіть за наднизьких температур аж до мінус 60°C, ефективно бореться з обмерзанням поверхонь ззовні, а також усуває замерзання замків всередині. TEMOL GLASS & LOCK DE-ICER безпечний для лакового покриття, гумових ущільнювачів, хромованих і пластикових деталей.

Переваги	Спосіб застосування
• Дієвий засіб для боротьби з обмерзанням поверхонь та механізмів замків; • Швидке та просте застосування; • Універсальний засіб — підходить для різних типів поверхонь; • Може використовуватись аж до мінус 60°C; • Підходить як для побутового, так і для професійного використання.	1. Перед використанням добре струсіть балон протягом 10-15 секунд; 2. Нанесіть (розпиліть) засіб на обледенілі поверхні; 3. Зачекайте 1-2 хвилини, поки засіб подіє; 4. Залишки обледеніння видаліть щіткою або склоочисниками; 5. За потреби повторіть процедуру; 6. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL LEATHER CLEANER

TEMOL LEATHER CLEANER — це високоефективний пінний засіб для очищення та догляду за шкіряними поверхнями салону автомобіля, сидінь мотоциклів, а також підходить для одягу, взуття, меблів та інших виробів із натуральної шкіри. TEMOL LEATHER CLEANER під час використання формує щільну піну, до складу якої входять активні елементи, що сприяють ефективному видаленню різних видів забруднення, плям жиру, плям біологічного або хімічного походження, а також зволожує шкіру, робить її еластичною та відновлює природну м'якість шкіряних поверхонь.

Переваги	Спосіб застосування
• Універсальний засіб для натуральної шкіри; • Швидке та просте застосування; • Зволожує та очищає; • Підходить як для побутового, так і для професійного використання.	1. Перед застосуванням добре струсити балон протягом 15-20 секунд; 2. Рівномірно нанести засіб на оброблювану поверхню; 3. Втерти в оброблювану поверхню мікрофіброю або губкою, з відчутним натиском/зусиллям; 4. Зачекати 4-5 хвилин, дати засобу подіяти; 5. Протерти оброблену ділянку чистою м'якою тканиною; 6. За потреби повторіть процедуру; 7. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL UPHOLSTERY CLEANER

TEMOL UPHOLSTERY CLEANER — це високоефективний засіб для швидкого очищення елементів салону автомобіля, що видаляє плями та забруднення (в тому числі жир, чорнило та шоколад) з текстильних або велюрових тканин, тканин типу алькантара (штучна замша) та штучного хутра. Видаляє неприємні запахи і освіжає повітря в салоні автомобіля. Засіб хімічно нейтральний до гуми, лаку та пластмас. Перед використанням випробуйте препарат на непомітній ділянці (деякі тканини линяють). Стійкі забруднення можуть вимагати повторної обробки. Підходить для очищення текстильних елементів меблів та килимових покриттів.

Переваги	Спосіб застосування
• Універсальний засіб для салону авто та домашнього використання; • Швидке та просте застосування; • Щітка в комплекті; • Видаляє запахи; • Підходить як для побутового, так і для професійного використання; • Хімічно нейтральний до гуми, лаку та пластмас.	1. Перед використанням очистіть поверхню пилососом; 2. Добре струсіть балон (10-15 секунд); 3. Рівномірно нанесіть засіб на забруднену поверхню; 4. Увітріть піну в поверхню за допомогою щітки або мікрофібри; 5. Зачекайте 5 хвилин для витіснення бруду на поверхню; 6. Протріть оброблену ділянку чистою, м'якою, вологою тканиною; 7. Після повного висихання повторно очистіть поверхню пилососом; 8. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL ELECTRONIC SPRAY

TEMOL ELECTRONIC SPRAY — це високоефективний засіб для очищення та догляду за електронними компонентами, електричними з'єднаннями і електронікою автомобіля, мотоцикла та інших транспортних засобів. Використовується для очищення та обслуговування штекерних роз'ємів, клемових з'єднань, цоколів лампочок, кабельних розподільників, перемикачів, реле, розподільників запалювання, переривників, стартерів, генераторів, запобіжників, полюсів акумулятора, антен, деталей електроприладів тощо. Призначений для обслуговування автомобілів, побутової, садової та мототехніки.

Переваги	Спосіб застосування
• Витісняє воду і вологу; • Очищає від оксидів кольорових металів, сульфідів, каніфолі; • Надійно ізолює, запобігаючи витокам напруги; • Відновлює електропровідність контактів, клем та роз'ємів; • Не шкодить пластиковим та резиновим деталям; • Має трубку-подовжувач для обробки важкодоступних місць.	1. Перед використанням очистити оброблювану деталь від поверхневих забруднень (пилу, бруду); 2. Добре струсити балон протягом 10-20 секунд; 3. Нанести на оброблювану поверхню з відстані 10-15см; 4. Залишити засіб на поверхні на 1-2 хвилини, дати подіяти; 5. Видалити залишки забруднень та засобу м'якою сухою ганчіркою; 6. При сильних забрудненнях повторити процедуру; 7. Дати засобу повністю висохнути перед ввімкненням електроніки; 8. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL SILICON SPRAY

TEMOL SILICON SPRAY — це універсальне силіконове мастило для використання на гумових, пластикових, металевих, дерев'яних та інших поверхнях. Ефективно усуває скрип, важкий хід деталей та механізмів і слугує довготривалим захистом для оброблених поверхонь. Захищає від примерзання та розтріскування ущільнювачів дверей, капотів, кришок багажника тощо. Усуває скрип та заїдання між різноманітними матеріалами. Захищає електрообладнання та контакти від вологи та корозії, змащує напрямні люків. TEMOL SILICON SPRAY містить 100% силікон, без запаху. Не містить мінеральних олив і жирів.

Переваги	Спосіб застосування
• В комплекті трубка-подовжувач для обробки важкодоступних місць; • Запобігає пересиханню і як наслідок розтріскуванню ущільнювачів дверей, капотів та кришок багажника; • Захищає пластик від висихання і знебарвлення; • Має антистатичні властивості, які запобігають притягненню пилу; • Два види пакування з різним механізмом розпилення.	1. Очистіть поверхню перед застосуванням засобу; 2. Рівномірно нанесіть засіб на оброблювану поверхню в необхідній кількості; 3. Не обробляти поблизу лакових поверхонь; 4. Не застосовувати препарат на предметах, які мають контакт із харчовими продуктами; 5. Балон може використовуватись у будь-якому положенні.



TEMOL MULTI SPRAY

TEMOL MULTI SPRAY — це багатоцільове проникаюче мастило для комплексного обслуговування різних типів механічних вузлів та з'єднань. Одночасно очищує, змащує, витісняє вологу, усуває скрип і забезпечує надійний захист від корозії. Полегшує вивільнення іржавих з'єднань. Ефективне при застосуванні в механізмах з металевими та гумовими деталями. Нейтральне до лакофарбових покриттів, пластику або дерева. Не містить силікону. Не випаровується. Придатне для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Переваги	Спосіб застосування
- Витісняє вологу та захищає від корозії; - Значно полегшує демонтаж заіржавілих та прикипілих різьбових з'єднань, механізмів та деталей; - Створює захисний шар на поверхнях; - Нейтральне до лакофарбових покриттів, пластику або дерева; - Має у комплекті трубку-подовжувач для обробки важкодоступних місць; - Виробляється у двох видах пакування з різним механізмом розпилення.	- Перед застосуванням добре струсити балон протягом 3-5 секунд; - Рівномірно розпилити засіб з відстані 20-30 см на поверхню, що обробляється; - Зачекати декілька хвилин, щоб мастило подіяло; - Видалити забруднення та іржу; - При необхідності повторити обробку; - Балон може використовуватися у будь-якому положенні.



TEMOL MULTI SPRAY CO₂

TEMOL MULTI SPRAY CO₂ — багатоцільове проникаюче мастило для комплексного обслуговування різних типів механічних вузлів та з'єднань. Одночасно очищує, змащує, витісняє вологу, усуває скрип і забезпечує надійний захист від корозії. Полегшує вивільнення іржавих з'єднань. Ефективно при застосуванні в механізмах з металевими та гумовими деталями. Нейтрально до лакофарбових покриттів, пластику або дерева. Не містить силікону. Не випаровується. Придатне для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Переваги	Спосіб застосування
• Газ-витискувач CO₂ (вуглекислий газ) забезпечує краще розпилення; • Більше продукту на 30%; • Витісняє вологу та захищає від корозії; • Полегшує демонтаж заіржавілих, прикипілих різьбових з'єднань та деталей; • Має приємний запах (полуниця); • Нейтрально до лакофарбових покриттів, пластику або дерева; • Має трубку-подовжувач для обробки важкодоступних місць.	1. Перед застосуванням добре струсити балон протягом 3-5 секунд; 2. Рівномірно розпилити засіб з відстані 20-30 см на поверхню, що обробляється; 3. Зачекати декілька хвилин, щоб мастило подіяло; 4. Видалити забруднення та іржу; 5. При необхідності повторити обробку; 6. Балон може використовуватися у будь-якому положенні.



TEMOL MULTI SPRAY MoS₂

TEMOL MULTI SPRAY MoS₂ — це універсальне багатоцільове проникаюче мастило з дисульфідом молібдену (MoS₂), що призначене для комплексного обслуговування різних типів механічних вузлів та з'єднань. Ефективно очищує, змащує, витісняє вологу, усуває скрип і забезпечує надійний захист від корозії. Вивільняє іржаві з'єднання. Вміст дисульфиду молібдену (MoS₂) забезпечує максимальний захист від зносу під час надважких навантажень, захищає від вологи та корозії. Ефективне при застосуванні у механізмах з металевими та гумовими деталями. Нейтральне до лакофарбового покриття, пластику та дерева. Не містить силікону.

Переваги	Спосіб застосування
- Витісняє вологу та захищає від корозії; - Містить дисульфід молібдену (MoS₂) для захисту під час надважких навантажень; - Створює захисний шар на поверхнях; - Нейтральне до лакофарбових покриттів, пластику або дерева; - Має трубку-подовжувач для обробки важкодоступних місць; - Два види пакування – 200 мл та 400 мл.	- Перед застосуванням добре потрусити балон протягом 3-5 секунд; - Рівномірно розпилити засіб з відстані 20-30 см на поверхню, що обробляється; - Зачекати декілька хвилин, щоб мастило подіяло; - Видалити забруднення та іржу; - При необхідності повторити обробку; - Балон може використовуватися у будь-якому положенні.



TEMOL RUST REMOVER

TEMOL RUST REMOVER — це «рідкий ключ» або «термоключ», високоефективний засіб з ефектом заморозки для проведення демонтажу (відкручування) заіржавілих, прикипілих з'єднань та деталей, що заклинили (наприклад, гвинти, гайки, болти, шестерні, замки, різьбові з'єднання та інші кріплення). Швидко короткочасне охолодження оброблюваної поверхні до -45°C руйнує шари іржі на металевих деталях. Мінеральна олива, що міститься в складі TEMOL RUST REMOVER, проникає у важкодоступні місця, зазори й мікротріщини та полегшує розбирання будь-яких елементів кріплення. Запобігає подальшій появі корозії.

Переваги	Спосіб застосування
• Миттєво охолоджує оброблювану поверхню до -45°C; • Руйнує структуру іржі та витісняє вологу із пор металу; • Проникає у зазори, пори та мікротріщини; • Швидко повертає рухливість з'єднанням, кріпленням та механізмам; • В комплекті трубка-подовжувач для обробки важкодоступних місць.	1. Попередньо очистити оброблювані поверхні від іржі, пилу та бруду; 2. Рівномірно розпилити засіб з відстані 20-30 см на поверхню, що обробляється; 3. Зачекати 5-10 секунд щоб засіб подіяв; 4. За необхідності повторити обробку; 5. Балон може бути використаний у будь-якому положенні.



TEMOL BRAKE CLEANER CO₂

TEMOL BRAKE CLEANER CO₂ — засіб, спеціально розроблений для швидкого та ефективного очищення і знежирення деталей або механізмів гальмівної системи (барабанні або дискові гальма, пружини, циліндри тощо), деталей зчеплення (накладки зчеплення, натискний диск зчеплення тощо) або інших деталей та поверхонь автомобілів, мотоциклів, велосипедів та іншої техніки. Містить активні компоненти, які дозволяють швидко та ефективно очистити поверхні від залишків олив, мастил, гальмівних рідин або інших технічних рідин, іржі, смол, нагарів, продуктів зносу гальмівних колодок (металевий пил) та інших видів забруднень.

Переваги	Спосіб застосування
• Газ-витискувач CO₂ (вуглекислий газ) забезпечує краще розпилення; • Більше продукту на 30%; • Відновлює фрикційні властивості гальмівних накладок та зчеплень; • Швидко висихає та не залишає слідів; • Має приємний запах (лимон); • У комплекті має трубку-подовжувач для обробки важкодоступних місць.	1. Очистити деталі від поверхневих забруднень; 2. Перед застосуванням потрусити балон протягом 10-20 секунд; 3. Нанести достатню кількість засобу; 4. Зачекати 3-5 хвилин, щоб засіб стік та випарувався; 5. Протерти оброблену поверхню сухою ганчіркою або серветкою; 6. При необхідності повторити обробку; 7. Балон може використовуватися у будь-якому положенні.



TEMOL BRAKE CLEANER

TEMOL BRAKE CLEANER — засіб, спеціально розроблений для швидкого та ефективного очищення і знежирення деталей або механізмів гальмівної системи (барабанні або дискові гальма, пружини, циліндри тощо), деталей зчеплення (накладки зчеплення, натискний диск зчеплення тощо) або інших деталей та поверхонь автомобілів, мотоциклів, велосипедів та іншої техніки. Містить активні компоненти, які дозволяють швидко та ефективно очистити поверхні від залишків оливи, мастил, гальмівних рідин або інших технічних рідин, іржі, смол, нагарів, продуктів зносу гальмівних колодок (металевий пил) та інших видів забруднень.

Переваги	Спосіб застосування
• Забезпечує довготривалу та стабільну роботу деталей гальмівної системи; • Відновлює фрикційні властивості гальмівних накладок та зчеплень; • Швидко висихає та не залишає слідів; • Має приємний запах (лимон).	1. Очистити деталі від поверхневих забруднень; 2. Перед застосуванням потрусити балон протягом 10-20 секунд; 3. Нанести достатню кількість засобу; 4. Зачекати 3-5 хвилин, щоб засіб стік та випарувався; 5. Протерти оброблену поверхню сухою ганчіркою або серветкою; 6. При необхідності повторити обробку; 7. Балон може використовуватися у будь-якому положенні.




TEMOL CARB & CHOKE CLEANER

TEMOL CARB & CHOKE CLEANER — це засіб для очищення зовнішніх та внутрішніх поверхонь карбюратора (жиклерів, впускних клапанів, дроселів та дросельних заслінок). Видаляє вуглеводневі відкладення, смоли та інші забруднення. Нормалізує оберти і впорскування пального, оптимізує роботу паливної системи. Дозволяє провести очистку без демонтажу.

Переваги	Спосіб застосування
• Видаляє вуглеводневі відкладення, смоли та інші забруднення; • Нормалізує оберти і впорскування пального; • Оптимізує роботу паливної системи; • Дозволяє провести очистку без розборки або демонтажу; • Має в комплекті трубку-подовжувач для обробки важкодоступних місць.	1. Перед застосуванням потрусити балон протягом 3-5 секунд; 2. Очищення проводити на розігрітому до робочої температури двигуні; 3. Засіб наносити невеликими порціями на забруднені поверхні карбюратора або дросельного вузла до їх повного очищення; 4. Залишки розчинених забруднень видалити сухою чистою тканиною; 5. При необхідності повторити обробку; 6. Балон може використовуватися у будь-якому положенні.



ПАКУВАННЯ

Об'єм, вид	Назва	Пакування
200 ml 	- SILICON SPRAY - MULTISPRAY - LOCK DE-ICER	- Ящик: 24 штуки - Піддон: 96 ящиків - Загалом: 2304 штуки
200 ml 	- MULTI SPRAY MoS₂ - SILICON SPRAY - MULTISPRAY	
400 ml 500 ml 	- BRAKE CLEANER - MULTISPRAY - GLASS & LOCK DE-ICER - SILICON SPRAY - LEATHER CLEANER - UPHOLSTERY CLEANER - SUPER START SPRAY	- Ящик: 12 штук - Піддон: 84 ящики - Загалом: 1008 штук
400 ml 500 ml 	- WHITE GREASE - ELECTRONIC CLEANER - COPPER GREASE - CARB & CHOKE CLEANER - MULTI SPRAY MoS₂ - MULTISPRAY - MULTISPRAY CO₂ - SILICON SPRAY - RUST REMOVER	



ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» — ексклюзивний дистриб'ютор бренду TEMOL

Філії

м. Київ, вул. Гарета Джонса, 11/2

м. Дніпро, пр. Слобожанський, 35-а

м. Львів, вул. Навроцького, 27-а

Головний офіс

Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 15-а

+38 (044) 537-03-43

office@ksm.ua

temol.ua

