

Батут дитячий з сіткою 140 см KRB10

Для того, щоб правильно використовувати цей продукт, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій по встановленню

Інструкція з монтажу



1. Шість дуг верхньої рами
2. Тридцять шість пружин, інструмент, стрибкове полотно
3. Захисна окантовка пружин
4. Шість прямих трубок ніжок, шість чорних некованих накладок
5. Шість стійок рами з поролоновим покриттям
6. Захисна сітка

Візьміть деталі та зберіть їх у потрібному порядку



1. З'єднайте вигнуту трубу і хрестоподібну з'єднувальну трубу так, щоб отвір у вигнутій трубі був спрямований догори.



2. Шість вигнутих трубок з'єднуються утворюючи коло.



3. За допомогою інструменту підвісьте першу пружину, а потім наступні з інтервалом в п'ять отворів



4. Залиште два отвори між пружинами та продовжуйте підвішувати їх по черзі



5. Підвісьте гумки на з'єднувальних трубах та розправте захисну окантовку



6. Після розправлення покриття підвісьте гумки на внутрішню частину трубки



7. Встановіть ніжки у хрестоподібні з'єднувальні трубки якомога щільніше



8. Встановіть п'ять захисних стійок



9. Натягнути сітку поверх стійок, прикріпити, після цього встановити шосту стійку

Обережно!
Випнуту трубу не можна використовувати як поручень