

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMPKA CIŚNIENIOWO-PODCIŚNIENIOWA QS70411



OPIS PRZYRZĄDU

Pompka o podwójnym działaniu, wytwarzająca podciśnienie do -0,5bar i ciśnienie do +3bar. Zastosowanie: np. odpowietrzanie układów hamulcowych, w kontroli czujników podciśnienia, zaworu recyrkulacji spalin, przepustnicy, regulatora ciśnienia paliwa, modulatora ciśnienia w automatycznych skrzyniach biegów, wspomagania hamulców itp.

WYPOSAŻENIE

- metalowa pompka z manometrem w zakresie -0,9bar do 3bar,
- przewód elastyczny Ø6mm długość 500mm - 2 szt.
- zestaw końcówek przyłączeniowych,
- zestaw złącz do przewodów,
- pojemnik z przykrywką z dwoma króćcami
- dodatkowy pojemnik z przykrywką

PRZEBIEG SPRAWDZENIA

- Podłączyć pompkę do sprawdzanej części za pomocą odpowiedniej końcówki.
- Za pomocą obrotowej głowicy ustawić zakres działania podciśnienie/ciśnienie.
- Przez pompowanie wytworzyć ciśnienie lub podciśnienie i obserwować wskazanie manometru.

UWAGA!!!

Pompka nie służy bezpośrednio do zasysania płynów. Służy do tego pojemnik znajdujący się w zestawie.

GWARANCJA

Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

PW TECHSAM WOCH Sp. J.

ul. Warszawska 131

20-824 Lublin

tel. 81 444-63-73

tel. 81 458-38-10

fax. 81 458-38-19

e-mail: techsam@techsam.pl

Data sprzedaży.....

Podpis i pieczęć sprzedającego.....