



PiroJet Blast 200

**ТЕРМОСТІЙКИЙ
ВЕНТИЛЯТОР ДИМОВИДАЛЕННЯ**

**1050
м3/год**

Не заважає
природній
тязі

250°C
450 Па
58 дБ
9 м/сек
220 Вт

Діаметр труби	Об'єм повітря
200мм	1050 м3/год
190мм	920 м3/год
180мм	825 м3/год
170мм	735 м3/год
160мм	650 м3/год
150мм	570 м3/год
140мм	500 м3/год
130мм	430 м3/год
120мм	370 м3/год
110мм	310 м3/год

З'єднання «зірочка»-У (3 фази)



з'єднання у коробці двигуна

від мотора до коробки




коробка з'єднання на корпусі

від частотника до коробки



ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ
сторона вихідних (output) клем



сторона вхідних (input) клем

220В
(1 фаза)

Даховий вентилятор-димосос PiroJet Blast 200

PiroJet Blast 200 призначений для повітроводів і димоходів із поєднаною природною та примусовою циркуляцією повітря або диму.

Коли двигун вимкнено, аеродинамічна форма корпусу не заважає природній тязі; у ввімкненому режимі вентилятор миттєво створює стійке розрідження, надійно виводячи гаряче повітря, пару й продукти згоряння.

Сфери застосування:

витяжні шахти камінів, печей, мангалів, котлів;
окремі вентиляційні стояки побутових та промислових систем;
гібридні (природно-примусові) системи витяжки будь-якої конфігурації;
дахові установки, де потрібна стійкість до опадів і температурних перепадів.

Ключові переваги

Широкий діапазон температур: -25 ... +250 °С без деформацій і втрати ресурсу.

Корпус і крильчатка з AISI 430: стійкість до корозії та самоочищення лопатей.

Вертикальний монтаж: не боїться дощу й снігу — жодних громіздких козирків.

Тиха робота: 58 дБ(А) на відстані 3 м

Український асинхронний електродвигун: 230 В, 0,37 кВт, 3000 об/хв;

Для регулювання обертів використовуйте:
*** Частотний перетворювач (інверторний)

Клас захисту IP44: витримує пил і бризки — те, що треба для покрівельних умов.

Технічні характеристики (Ø 200 мм)

Швидкість потоку в трубі 9 м/с

Продуктивність 1050 м³/год

Тиск 450 Па

Споживана потужність 0,37 кВт

Напруга живлення 230 В

Рівень шуму 58 дБ(А) / 3 м

Ступінь захисту Ip44

PiroJet Blast 200 —

компактне й надійне рішення для впевненої тяги та безпечного відведення гарячого повітря й диму там, де звичайні вентилятори безсилі.

Гарантійний термін

12 місяців

Дата продажу



pirojet.com



ukro.pro



inovaciya.com

Виробник: ТМ PiroJet / www.pirojet.com

200
MM



КРИЛЬЧАТКА
НЕБЕЗПЕЧНА!



220 В

Трифазний двигун підключений до мережі 220В через частотний перетворювач по принципу «У-Зірочка»
Пряме підключення до мережі 220В без частотника ЗАБОРОНЕНО

Усі роботи, пов'язані з підключенням електрики, проводять зі спеціалізованим приладом. БЕРЕЖІТЬ РУКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ВЕНТИЛЯТОРОМ!