

CARMIG-E AUTO - це однофазний зварювальний апарат для MIG/MAG-зварювання потужністю 200 А, розроблений спеціально для ремонту автомобілів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача, простому у використанні та швидкому налаштуванні, він забезпечує точні результати зварювання як безперервним, так і ланцюговим швом, як сталі, так і алюмінію, як для конструкційних, так і для тонколистового зварювання. 4-роликівий механізм подачі дроту забезпечує точну подачу дроту для отримання чистих зварних швів без деформацій.

ЗВАРЮВАННЯ MIG/MAG

Зварювання безперервним або ланцюговим швом для мінімізації деформації тонколистового матеріалу:

- Дріт зі сталі та нержавіючої сталі: Ø від 0,6 до 1,0 мм
- Алюмінієвий дріт: Ø від 0,8 до 1,2 мм

СПРОЩЕНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- **Проста конфігурація** (3 налаштування) для спрощення використання: вибір діаметра дроту, напруги та швидкості подачі дроту.
- **Таблиця регулювання** на передній панелі для встановлення значень зварювання відповідно до товщини заготовки.

Сталь/Нержавіюча сталь						Сталь						Алюміній					
i Ar/CO ₂		V		φ		i CO ₂		V		φ		i Ar		V		φ	
0,6	14-15	4-5	1,5	0,6	18-19	9-10	0,6	16-17	4-5	1,5	0,6	18-19	9-10	0,8	0,8	13-14	4-5
0,8	13-14	3-4	0,8	17-18	8-9	0,8	15-16	3-4	1,5	0,8	19-20	9-10	1,0	1,0	13-14	4-5	
0,8	15-16	5-6	2	1,0	19-21	5-6	0,8	16-17	3-4	2	1,0	20-22	4-6	1,2	1,2	13-14	3-4
0,8	14-15	4-5	3	1,0	20-22	7-8	0,8	16-17	4-5	3	1,0	21-23	5-6	1,5	1,5	14-15	5-6
1,0	16-17	6-7	4	1,0	21-23	8-9	1,0	17-18	6-7	4	1,0	23-25	8-9	1,2	1,2	14-15	4-5
0,8	15-16	5-6					0,8	17-18	5-6					1,2	1,2	23-24	9-10

- **Регулювання динаміки дуги** для повного контролю характеристик дуги (жорсткої або м'якої).

ВБУДОВАНИЙ МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ ДРОТУ

- 4-роликівий моторизований механізм подачі дроту для ефективної подачі дроту.
- Сумісна котушка для дроту: Ø 200 / 300 мм.
- Європейський роз'єм для пальника для швидкого монтажу/демонтажу.



ПІДГОТОВКА ГАЗУ ЧИСТИЙ CO₂

- Попередньо встановлена розетка (36 В - 4,2 А) для газового пальника для зварювання чистим CO₂ (пальник не входить до комплекту).
- Сумісність з американськими (тип А) та європейськими (типи C/E/F) розетками.

ЕРГОНОМІКА

- Посилені колеса для стійкості та маневреності.
- Опора для газового балону на 4 м³ (20 л) балони.
- Місце для зберігання аксесуарів.
- Тримач пальника для зручного зберігання.

ДОДАТКИ (за бажанням)



У комплекті з



Ø присадного дроту



Ролики типу В

Сталь / Нержавіюча сталь	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
сталь	Ø 0,8 / 1,0		042360
Алюміній	Ø 0,8 / 1,0		042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915

50/60 Гц	А	I ₂ MIG	Ø мм		200	300	Електронне керування	м/хв	Оригінальні ролики	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀	↕	IP	↔
			Сталь	Алюміній										
230 В - 1~	16	20 → 200	0,6 → 1,0	0,8 → 1,2	✓	✓	50 Вт	2 → 15	0,6, 0,8	120 А 90 А	65	77 x 79 x 47	30	IP 21 2 м