

Сонячний інвертор 3.5кВт, 48 В, 3500, резервне живлення 48В, блок безперебійного живлення, on-line інвертор, правильно синусоїдальний, автономний інвертор, подвійне перетворення, однофазний, сумісний з акумуляторами LiFePO4 48V 100Ah, AGM, Gel 12V 100Ah, 150Ah, 200Ah, акумулятор 48 вольт 100 ампер, 48 вольт 50 ампер, комплект інвертор і акумулятор, підключення сонячних панелей, фотомодулів, стабільна робота при відключеннях електромережі, гібридна система для офісу, квартири, дачі, дому, складу, кухні, електрообладнання, холодильника, котла, кавоварки, комп'ютера, принтера, освітлення, охорони, відеоспостереження, сумісність з бензо- та дизельгенератором, комплект інвертор і акумулятор, резервування, гарантоване живлення, домашня сонячна електростанція, блок управління енергією, стабільне живлення 48V акумуляторів



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! **Чи беремо ми участь у тендерах:** ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Тип	MPPT з правильною синусоїдою
-----	------------------------------

Потужність, VA/W	5000/3500
Форма вихідної напруги	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	140-275
Вихідна напруга, V	220±10%
Номінальна напруга АКБ, V	48
Частотний діапазон, Hz	50/60
Час перемикання, мс	4-6
Струм заряду від мережі, A	10
Струм заряду від панелей, A	60
Діапазон напруг MPPT, V	48-90
Кількість виходів	2
Тип індикації	LED
Тип під'єднання до мережі	клеми
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	євророзетка
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	клеми
Тип під'єднання панелі до ДБЖ	клеми
Функція стабілізації напруги AVR	є
Захист	попередження про перевантаження мережі, захист від короткого замикання
Робоча температура, °C	0 ~ +40
Матеріал корпусу	метал
Встановлення	підлогова
Колір	чорний
Довжина, мм	330
Ширина, мм	130
Висота, мм	570
Гарантія, міс	24
Вага, кг	23.15
Об'єм, м.куб	0.065016



Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів 3.5 кВт, 48 В, Panasonic, BYD, Tesla Powerwall, ABB, Growatt, Victron, FIMER, OutBack Power, Sungrow,

PowMr, Jinko, Eaton, Solis, GoodWe, Mustang, Ingeteam, APsystems, CyberPower, SolarEdge, Haitech, Omron, Felicity Solar, Delta, Hitachi, Sofar Solar, MPP Solar, Axioma, Tigo Energy, Riello, LuxPower, Huawei, Enphase, Magnum Energy, Canadian Solar