

Гибридный инвертор с возможностью накопления энергии 3кВт 24В, в аккумуляторном блоке, работает с 4 12V AGM, GEL, мультигелевыми АКБ, с одним литиевым LiFePO4 24V 100, 150, 250 Ah, система резервирования, аккумуляторный буфер для питания техники, стабильная Подача напряжения, низковольтная работа, поддержка солнечных панелей, 1 МРРТ, однофазный солнечный инвертор, 1ф, для дачи, магазина, офиса, дома, ресторана, обеспечивает стабильное питание бытовой техники, компьютера, холодильника, освещения, котла, принтера, фена, кофеварки, света, видеонаблюдения, охранной системы,



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Текущие акции и скидки: ДА!

Участвуем ли мы в тендерах: ДА

Хочешь узнать персональную скидку? Звони и пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44, +380 (98) 344-66-29

Характеристики

| | |
|---|--|
| Тип | гибридный MPPT с правильной синусоидой |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность, VA/W | 3500/3500 |
| Форма входного напряжения | правильная синусоида |
| Форма выходного напряжения | правильная синусоида |
| Диапазон входного напряжения, V | 170-280 |
| Номинальное входное напряжение (AC), V | 230 |
| Выходное напряжение, V | 230±5% |
| Номинальное напряжение АКБ, V | 24 |
| Входной частотный диапазон, Hz | 50/60 |
| Выходной частотный диапазон, Hz | 50 |
| Время переключения, мс | 10 |
| Ток заряда от сети, A | 69 |
| Номинальный ток заряда (AC+PV), A | 60 |
| Максимальный ток заряда (AC+PV), A | 100 |
| Номинальное входное напряжение от панелей, V | 320 |
| Максимальное входное напряжение от панелей, V | 500 |
| Максимальная мощность панелей, W | 5000 |
| Ток заряда от панелей, A | 100 |
| Количество MPPT трекеров, шт | 1 |
| Диапазон напряжений MPPT, V | 120-450 |
| Максимальна напруга MPPT (DC), V | 500 |
| Максимальный входной ток MPPT контроллера (DC), A | 18 |
| Количество выходов | 1 |
| Тип индикации | LED + LCD |

| | |
|--------------------------------|---|
| Тип подключения к сети | Клеми |
| Тип подключения нагрузки к ИБП | Клеми |
| Тип подключения батареи к ИБП | Клеми |
| Тип подключения панели к ИБП | Клеми |
| Интерфейс подключения к ПК | RS232 |
| Эффективность, % | 93 |
| Защита | от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей |
| Рабочая температура, °С | -10 ~ +50 |
| Металл корпуса | метал |
| Цвет | Белый, черный |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 305 |
| Высота, мм | 440 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг | 10.1 |
| Объем, м.куб | 0.04832 |



Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 3 кВт, 24 В, Sungow, FoxESS, Delta, Tesla Powerwall, Jinko, Panasonic, Axioma, Victron, Canadian Solar, Huawei, Enphase, ABB, FIMER, OutBack Power, Tigo Energy, Sofar Solar, Magum Energy, Eaton, LuxPower, Ingeteam, Solis, GoodWe, APsystems, Riello, PowMr, Haitech, Fronius, SolarEdge, Afore, Mustang, MPP Solar, Felicity Solar, Deye, Omron, Hitachi